

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-1764a-p-202526.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-1764A



Cena brutto	793,99 zł
Cena netto	645,52 zł
Numer katalogowy	SEWATEPRM0125
Kod producenta	CS-1764A
Kod EAN	4710423776449
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Złącza konsoli	3.5mm mic, 5 mm, Słuchawki 3,3.5mm mic
Podręcznik użytkownika	Tak
Złącze audio	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Ilość portów DVI-I	4
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	512 mm
Źródło zasilania	DC
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	342 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Diody LED	Tak
W opakowaniu zbiorczym waga netto	10,5 kg
Szerokość produktu	270 mm
Liczba komputerów	4
Wysokość produktu	55,5 mm
Przycisk	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Rodzaj portu myszki	USB
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	12,7 kg
Ilość portów USB 2.0 typu B	4
Wybór aktywnego portu	Hotkey, Mouse, Pushbutton
Pobór mocy	4,8 W
Czas skanowania	1 - 99 s
Kod producenta	CS-1764A
Kolor produktu	Czarny

Materiał wykonania	Metal
Głębokość opakowania	325 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Waga produktu	2,1 kg
Aktualizacja firmware	Brak
Wysokość opakowania	210 mm
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	4
Głębokość	55 mm
Pobór mocy (maksymalny)	4.8 W
Szerokość	270 mm
Porty Daisy Chain	Brak
Zasilanie	DC5.3V
Porty KVM	4 x DVI-I żeński, 4 x Mini Stereo Jack żeński (Green), 4 x Mini Stereo Jack żeński (Pink), 4 x USB Type B żeński
Zawartość zestawu	Instrukcja użytkowania, Przełącznik KVM, Zasilacz
Wsparcie dla DDC2B	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	87 x 270 x 55 mm
Liczba portów USB konsoli	4
Wyjścia słuchawkowe	6
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	4
Napięcie wejściowe DC	5.3 V
Ilość wejść mikrofonowych	6
Typ HD	WUXGA
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	5 szt.
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Obsługiwany typ USB	USB Typu B, USB Typu-A
Głębokość produktu	88 mm
Hot keys	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Przerwa między kolejnymi skanami	5,99 s,1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Rodzaj portu klawiatury	USB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	232 mm
Przepustowość wideo	60 Hz

Emulacja klawiatury i myszy	USB
Materiał obudowy	Metal
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kolor główny	Czarny
Rodzaj portu wideo	DVI-I
Napięcie zasilania / zasilacza	220 V
Szerokość opakowania	98 mm
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1200 px
Waga wraz z opakowaniem	2,41 kg
Diody sygnalizacji	4 x Online/Wybór (orange), 4 x Połączenie USB (green)
Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1200
Wysokość	88 mm
Port USB	2 x USB typ A żeński
Waga	940 g
Porty konsoli	2 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 2 x 3.5mm Audio Jack żeński (Pink), 2 x DVI-I żeński, 2 x USB Typ A żeński
Hub USB	Tak
Przyciski na obudowie	4 x przycisk na obudowie
Napięcie wyjściowe	5,3 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M