Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-1764a-p-202526.html

Przełącznik KVM ATEN CS-1764A



Cena brutto	**793,99 zł**
Cena netto	**645,52 zł**
Numer katalogowy	**SEWATEPRM0125**
Kod producenta	**CS-1764A**
Kod EAN	**4710423776449**
Aktualizacja firmware	**Brak**
Maks. Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1200 px**
Źródło zasilania	**DC**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Typ HD	**WUXGA**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 V**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Materiał wykonania	**Metal**
Napięcie wejściowe DC	**5.3 V**
Kolor główny	**Czarny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176200**
Kod producenta	**CS-1764A**
Wyjścia słuchawkowe	**6**
Materiał obudowy	**Metal**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Pobór mocy	**4,8 W**
Wymiary produktu (SxGxW)	**87 x 270 x 55 mm**
Napięcie wyjściowe	**5,3 V**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 80%**
Zawartość zestawu	**Instrukcja użytkowania, Przełącznik KVM, Zasilacz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 80%**
Hub USB	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Zasilanie	**DC5.3V**
Wysokość produktu	**55,5 mm**

Waga	**940 g**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szerokość	**270 mm**
Szerokość produktu	**270 mm**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**4**
Szerokość opakowania	**98 mm**
Wysokość	**88 mm**
Przepustowość wideo	**60 Hz**
Głębokość opakowania	**325 mm**
Głębokość	**55 mm**
Głębokość produktu	**88 mm**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**12,7 kg**
Rodzaj portu wideo	**DVI-I**
Diody LED	**Tak**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**232 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość opakowania	**210 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**342 mm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Złącze audio	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,41 kg**
Czas skanowania	**1 - 99 s**
Liczba portów USB konsoli	**4**
Waga produktu	**2,1 kg**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**5 szt.**
Emulacja klawiatury i myszy	**USB**
Złącza konsoli	**3.5mm mic,5 mm,Słuchawki 3,3.5mm mic**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**512 mm**
Wybór aktywnego portu	**Hotkey, Mouse, Pushbutton**
Wsparcie dla DDC2B	**Tak**
Ilość wejść mikrofonowych	**6**
Przyciski na obudowie	**4 x przycisk na obudowie**
Rodzaj portu myszki	**USB**
Ilość portów DVI-I	**4**
Porty KVM	**4 x DVI-I żeński, 4 x Mini Stereo**

	Jack żeński (Green), 4 x Mini Stereo Jack żeński (Pink), 4 x USB Type B żeński
Rodzaj portu klawiatury	**USB**
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	**4**
Porty konsoli	**2 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 2 x 3.5mm Audio Jack żeński (Pink), 2 x DVI-I żeński, 2 x USB Typ A żeński**
Przycisk	**Tak**
Porty Daisy Chain	**Brak**
Przerwa między kolejnymi skanami	**5,99 s,1**
Liczba komputerów	**4**
Port USB	**2 x USB typ A żeński**
Hot keys	**Tak**
Pobór mocy (maksymalny)	**4.8 W**
W opakowaniu zbiorczym waga netto	**10,5 kg**
Obsługiwane rozdzielczości	**1920 x 1200**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu B,USB Typu-A**
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	**4**
Diody sygnalizacji	**4 x Online/Wybór (orange), 4 x Połączenie USB (green)**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M