

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-64us-p-206607.html>

## Przełącznik KVM ATEN CS-64US



Cena brutto	<b>246,99 zł</b>
Cena netto	<b>200,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SEWATEPRM0086</b>
Kod producenta	<b>CS-64US</b>
Kod EAN	<b>4710423776456</b>
Porty KVM	<b>4 x 3.5 mm Audio Jack żeński (Green), 4 x HDB-15 męski, 4 x USB Typ A męski</b>
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	<b>4</b>
Liczba komputerów	<b>4</b>
Porty konsoli	<b>1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x HDB-15 żeński, 2 x USB Typ A żeński</b>
Hot keys	<b>Tak</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Porty Daisy Chain	<b>Brak</b>
W opakowaniu zbiorczym waga netto	<b>2,9 kg</b>
Port USB	<b>Brak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>2048 x 1536</b>
Maks. Rozdzielczość	<b>2048 x 1536 px</b>
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	<b>4</b>
Diody sygnalizacji	<b>4 x Wybór (green)</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Aktualizacja firmware	<b>Brak</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>4</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2048 x 1536 px</b>
Typ HD	<b>QXGA</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>Brak danych</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Materiał wykonania	<b>Plastik</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>5 V</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176200</b>

Liczba portów USB 2.0	<b>6</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>5</b>
Kod producenta	<b>CS-64US</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Napięcie	<b>5 V</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>0,9 W</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>Windows7</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 80%</b>
Zawartość zestawu	<b>Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 80%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Waga	<b>770 g</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 50 °C</b>
Szerokość	<b>97.2 mm</b>
Wysokość produktu	<b>26 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>765 g</b>
Wysokość	<b>26 mm</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Waga produktu	<b>580 g</b>
Głębokość	<b>94.1 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>95 mm</b>
Szerokość produktu	<b>94,1 mm</b>
Przewody	<b>VGA,USB</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.</b>
Głębokość produktu	<b>97,2 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>265 mm</b>
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	<b>4</b>
Złącze audio	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Rodzaj portu wideo	<b>VGA</b>
Waga brutto obudowy głównej	<b>4,24 kg</b>

(zewnątrznej)	
Liczba portów USB konsoli	<b>2</b>
Wysokość opakowania	<b>220 mm</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>283 mm</b>
Złącza konsoli	<b>USB A, Słuchawki 3?5 mm, VGA (D-Sub)</b>
Czas skanowania	<b>1 - 99 s</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>232 mm</b>
Wsparcie dla DDC2B	<b>Tak</b>
Emulacja klawiatury i myszy	<b>USB</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>5 szt.</b>
Rodzaj portu myszki	<b>USB</b>
Wybór aktywnego portu	<b>Hotkey</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>500 mm</b>
Rodzaj portu klawiatury	<b>USB</b>
Przyciski na obudowie	<b>Brak</b>
Inne połączenia	<b>6 x USB A 5 x HDB-15, Windows, Linux, Mac, Sun, RoHS</b>
Przerwa między kolejnymi skanami	<b>99 s, 5, 1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M