Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-64us-p-206607.html

Przełącznik KVM ATEN CS-64US



Cena brutto	**246,99 zł**
Cena netto	**200,80 zł**
Numer katalogowy	**SEWATEPRM0086**
Kod producenta	**CS-64US**
Kod EAN	**4710423776456**
Obsługiwane rozdzielczości	**2048 x 1536**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	**4**
Maks. Rozdzielczość	**2048 x 1536 px**
Diody sygnalizacji	**4 x Wybór (green)**
Źródło zasilania	**DC**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**4**
Aktualizacja firmware	**Brak**
Typ HD	**QXGA**
Maksymalna rozdzielczość	**2048 x 1536 px**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Materiał wykonania	**Plastik**
Kolor główny	**Czarny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176200**
Liczba portów USB 2.0	**6**
Wyjścia słuchawkowe	**5**
Kod producenta	**CS-64US**
Karta sieciowa	**Nie**
Napięcie	**5 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Pobór mocy	**0,9 W**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Certyfikaty	**Windows7**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 80%**
Zawartość zestawu	**Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 80%**
Waga	**770 g**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szerokość	**97.2 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Waga wraz z opakowaniem	**765 g**
Wysokość	**26 mm**
Wysokość produktu	**26 mm**
Głębokość	**94.1 mm**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Ostrzeżenia	**Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.**
Waga produktu	**580 g**
Szerokość produktu	**94,1 mm**
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	**4**
Szerokość opakowania	**95 mm**
Głębokość produktu	**97,2 mm**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**4,24 kg**
Przewody	**VGA,USB**
Złącze audio	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**283 mm**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Wysokość opakowania	**220 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**232 mm**
Rodzaj portu wideo	**VGA**
Liczba portów USB konsoli	**2**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**5 szt.**
Kolor produktu	**Niebieski**
Złącza konsoli	**USB A,Słuchawki 3?5 mm,VGA (D-Sub)**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**500 mm**

Czas skanowania	**1 - 99 s**
Wsparcie dla DDC2B	**Tak**
Inne połączenia	**6 x USB A 5 x HDB-15,Windows, Linux, Mac, Sun,RoHS**
Emulacja klawiatury i myszy	**USB**
Rodzaj portu myszki	**USB**
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	**4**
Wybór aktywnego portu	**Hotkey**
Rodzaj portu klawiatury	**USB**
Przyciski na obudowie	**Brak**
Przerwa między kolejnymi skanami	**99 s,5,1**
Porty KVM	**4 x 3.5 mm Audio Jack żeński (Green), 4 x HDB-15 męski, 4 x USB Typ A męski**
Liczba komputerów	**4**
Porty konsoli	**1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x HDB-15 żeński, 2 x USB Typ A żeński**
Hot keys	**Tak**
Porty Daisy Chain	**Brak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Port USB	**Brak**
W opakowaniu zbiorczym waga netto	**2,9 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M