

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-64us-p-206607.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-64US



Cena brutto	246,99 zł
Cena netto	200,80 zł
Numer katalogowy	SEWATEPRM0086
Kod producenta	CS-64US
Kod EAN	4710423776456
Wybór aktywnego portu	Hotkey
Wyjścia słuchawkowe	5
Przyciski na obudowie	Brak
Przewodowa sieć lan	Nie
Porty KVM	4 x 3.5 mm Audio Jack żeński (Green), 4 x HDB-15 męski, 4 x USB Typ A męski
Podręcznik użytkownika	Tak
Porty konsoli	1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x HDB-15 żeński, 2 x USB Typ A żeński
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Porty Daisy Chain	Brak
Zgodność z RoHS	Tak
Port USB	Brak
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Obsługiwane rozdzielczości	2048 x 1536
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	4
Diody sygnalizacji	4 x Wybór (green)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Aktualizacja firmware	Brak
Wysokość produktu	26 mm
Ostrzeżenia	Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta., Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.
Maksymalna rozdzielczość	2048 x 1536 px

Technologia łączności	Przewodowa
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	4
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Szerokość produktu	94,1 mm
Materiał wykonania	Plastik
Głębokość produktu	97,2 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	4,24 kg
Złącze audio	Tak
Kolor główny	Czarny
Diody LED	Tak
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	283 mm
Liczba portów USB konsoli	2
Liczba portów USB 2.0	6
Wysokość opakowania	220 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	232 mm
Złącza konsoli	USB A, Słuchawki 3?5 mm, VGA (D-Sub)
Kod producenta	CS-64US
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	5 szt.
Wsparcie dla DDC2B	Tak
Napięcie	5 V
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	500 mm
Rodzaj portu myszki	USB
Materiał obudowy	Plastik
Inne połączenia	6 x USB A 5 x HDB-15, Windows, Linux, Mac, Sun, RoHS
Rodzaj portu klawiatury	USB
Pobór mocy	0,9 W
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	4
Przerwa między kolejnymi skanami	99 s, 5,1
Certyfikaty	Windows7
Liczba komputerów	4
Zawartość zestawu	Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika
Hot keys	Tak
Waga	770 g

Możliwości montowania w stelażu	Nie
Szerokość	97.2 mm
Waga wraz z opakowaniem	765 g
W opakowaniu zbiorczym waga netto	2,9 kg
Wysokość	26 mm
Waga produktu	580 g
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Głębokość	94.1 mm
Szerokość opakowania	95 mm
Maks. Rozdzielczość	2048 x 1536 px
Przewody	VGA,USB
Źródło zasilania	DC
Głębokość opakowania	265 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	4
Rodzaj portu wideo	VGA
Typ HD	QXGA
Kolor produktu	Niebieski
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Czas skanowania	1 - 99 s
Napięcie wejściowe DC	5 V
Emulacja klawiatury i myszy	USB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200

Opis produktu

- Gwarancja: F024M