

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-692-p-202517.html>

## Przełącznik KVM ATEN CS-692



Cena brutto	<b>231,99 zł</b>
Cena netto	<b>188,61 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SEWATEPRM0094</b>
Kod producenta	<b>CS-692</b>
Kod EAN	<b>4710423776814</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>3</b>
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	<b>4</b>
Szerokość	<b>82.7 mm</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>6,13 kg</b>
Przewody	<b>KVM</b>
Wysokość	<b>25 mm</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>182 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>163 mm</b>
Głębokość	<b>66.5 mm</b>
Wymiary produktu (SxGxW)	<b>82 x 67 x 26,5 mm</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>395 mm</b>
Rodzaj portu wideo	<b>HDMI</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>10 szt.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 80%</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>405 mm</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 80%</b>
Emulacja klawiatury i myszy	<b>USB</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Maksymalna rozdzielczość analogowa	<b>1920 x 1200 px</b>
Wybór aktywnego portu	<b>Hotkey, Mouse, Remote Port Selector</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 50 °C</b>

Ilość wejść mikrofonowych	<b>3</b>
Przyciski na obudowie	<b>Brak</b>
Wysokość produktu	<b>25,2 mm</b>
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	<b>5</b>
Porty KVM	<b>2 x 3.5mm Audio Jack męski (Green), 2 x 3.5mm Audio Jack męski (Pink), 2 x HDMI męski, 4 x USB Typ A męski</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Złącze audio	<b>Tak</b>
Porty konsoli	<b>1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Pink), 1 x HDMI żeński, 1 x USB Type A żeński</b>
Szerokość produktu	<b>82,4 mm</b>
Liczba portów USB konsoli	<b>2</b>
Porty Daisy Chain	<b>Brak</b>
Głębokość produktu	<b>66,5 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Brak</b>
Wysokość opakowania	<b>235 mm</b>
Pobór mocy (maksymalny)	<b>1.76 W</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>550 g</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>1920 x 1200</b>
Złącza konsoli	<b>Słuchawki 3?5 mm,USB A,3.5mm mic,HDMI</b>
Waga produktu	<b>409 g</b>
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	<b>2</b>
Rodzaj portu myszki	<b>USB</b>
Szerokość opakowania	<b>70 mm</b>
Diody sygnalizacji	<b>2 x Port KVM (online/wybór)</b>
Rodzaj portu klawiatury	<b>USB</b>
Aktualizacja firmware	<b>Brak</b>
Przycisk	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1200 px</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>Brak danych</b>
Przerwa między kolejnymi skanami	<b>5 s,10,20,3</b>
Materiał wykonania	<b>Plastik</b>
Liczba komputerów	<b>2</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>

Hot keys	<b>Tak</b>
Długość kabla	<b>1,2 m</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
W opakowaniu zbiorczym waga netto	<b>4,09 kg</b>
Kod producenta	<b>CS-692</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu-A</b>
Napięcie	<b>5 V</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Maks. Rozdzielczość	<b>1920 x 1200 px</b>
Pobór mocy	<b>0,72 W</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Napięcie wyjściowe	<b>5 V</b>
Typ HD	<b>WUXGA</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Certyfikaty	<b>RoHS</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>5 V</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.,Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.</b>
Zawartość zestawu	<b>Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176200</b>
Przepustowość wideo	<b>60 Hz</b>
Waga	<b>480 g</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M