

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-692-p-202517.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-692



Cena brutto	233,99 zł
Cena netto	190,24 zł
Numer katalogowy	SEWATEPRM0094
Kod producenta	CS-692
Kod EAN	4710423776814
Materiał wykonania	Plastik
Napięcie wejściowe DC	5 V
Kolor główny	Czarny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Długość kabla	1,2 m
Wyjścia słuchawkowe	3
Liczba portów USB 2.0	2
Podręcznik użytkownika	Tak
Kod producenta	CS-692
Ilość portów HDMI	2
Napięcie	5 V
Wymiary produktu (SxGxW)	82 x 67 x 26,5 mm
Materiał obudowy	Plastik
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Pobór mocy	0,72 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Napięcie wyjściowe	5 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Certyfikaty	RoHS
Wysokość produktu	25,2 mm
Ostrzeżenia	Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.,Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zawartość zestawu	Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika
Technologia łączności	Przewodowa

Przepustowość wideo	60 Hz
Waga	480 g
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	4
Szerokość	82.7 mm
Szerokość produktu	82,4 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	6,13 kg
Przewody	KVM
Wysokość	25 mm
Głębokość produktu	66,5 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	182 mm
Głębokość opakowania	163 mm
Głębokość	66.5 mm
Diody LED	Tak
Rodzaj portu wideo	HDMI
Wysokość opakowania	235 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	395 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga wraz z opakowaniem	550 g
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	10 szt.
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Złącza konsoli	Słuchawki 3?5 mm,USB A,3.5mm mic,HDMI
Waga produktu	409 g
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	405 mm
Emulacja klawiatury i myszy	USB
Rodzaj portu myszki	USB
Szerokość opakowania	70 mm
Maksymalna rozdzielczość analogowa	1920 x 1200 px
Wybór aktywnego portu	Hotkey, Mouse, Remote Port Selector
Rodzaj portu klawiatury	USB
Ilość wejść mikrofonowych	3
Przyciski na obudowie	Brak
Przycisk	Tak
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	5
Porty KVM	2 x 3.5mm Audio Jack męski

	(Green), 2 x 3.5mm Audio Jack męski (Pink), 2 x HDMI męski, 4 x USB Typ A męski
Przerwa między kolejnymi skanami	5 s,10,20,3
Złącze audio	Tak
Liczba komputerów	2
Liczba portów USB konsoli	2
Porty konsoli	1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Pink), 1 x HDMI żeński, 1 x USB Type A żeński
Hot keys	Tak
Porty Daisy Chain	Brak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Port USB	Brak
W opakowaniu zbiorczym waga netto	4,09 kg
Pobór mocy (maksymalny)	1.76 W
Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1200
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	2
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Diody sygnalizacji	2 x Port KVM (online/wybór)
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Aktualizacja firmware	Brak
Źródło zasilania	DC
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1200 px
Typ HD	WUXGA
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Wbudowany wyświetlacz	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: F024M