

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-82u-p-204882.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-82U



| | |
|---|---|
| Cena brutto | 244,99 zł |
| Cena netto | 199,18 zł |
| Numer katalogowy | SEWATEPRM0093 |
| Kod producenta | CS-82U |
| Kod EAN | 4710423777002 |
| Liczba portów ps/2 | 2 |
| Certyfikaty | CN ZL 99213861.2, CN ZL 01260527.1, CN ZL 02301203.X, US 6564275, US 6464197, TW 174875, TW 081926 |
| Źródło zasilania | DC |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 2 |
| Typ HD | QXGA |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Napięcie wejściowe DC | 5 V |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176200 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 87 x 140 x 55 mm |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Wysokość produktu | 55,5 mm |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Szerokość produktu | 88 mm |
| Głębokość produktu | 140 mm |
| Przepustowość wideo | 60 Hz |
| Diody LED | Tak |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej) | 10,4 kg |
| Wysokość opakowania | 175 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej) | 196 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 981 g |

| | |
|---|---|
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej) | 328 mm |
| Waga produktu | 869 g |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej) | 10 szt. |
| Szerokość opakowania | 59 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej) | 497 mm |
| Przewody | KVM |
| Rodzaj portu klawiatury | USB |
| Zalecana rozdzielczość | 2048 x 1536 @ 60 Hz, DDC2B, 5VDC, Windows, Linux, Mac, Sun |
| Głębokość opakowania | 239 mm |
| Przycisk | Tak |
| Rodzaj portu wideo | VGA |
| Przerwa między kolejnymi skanami | 10,5,20 s,3 |
| Liczba portów USB konsoli | 2 |
| Kolor produktu | Jasnoszary |
| Liczba komputerów | 2 |
| Złącza konsoli | 3.5mm mic, VGA (D-Sub) |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Hot keys | Tak |
| Wsparcie dla DDC2B | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Rodzaj portu myszki | USB |
| W opakowaniu zbiorczym waga netto | 8,69 kg |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Maks. Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
| Pobór mocy | 0,72 W |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M