

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-84u-p-204885.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-84U



Cena brutto	329,99 zł
Cena netto	268,28 zł
Numer katalogowy	SEWATEPRM0103
Kod producenta	CS-84U
Kod EAN	4710423777019
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Sustainability certificates	RoHS
Przepustowość wideo	60 Hz
Materiał obudowy	Metal
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kod producenta	CS-84U
Rodzaj portu wideo	VGA
Kolor główny	Srebrny
Przewody	KVM
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Waga produktu	1,51 kg
Aktualizacja firmware	Brak
Wysokość opakowania	173 mm
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	4
Głębokość	55.5 mm
Port USB	Brak
Szerokość	210 mm
Porty konsoli	1 x 6-pin Mini-DIN żeński (Green), 1 x 6-pin Mini-DIN żeński (Purple), 1 x HDB-15 żeński, 2 x USB Typ A żeński
Zasilanie	5VDC
Przyciski na obudowie	4 x przycisk na obudowie
Certyfikaty	CN ZL 99213861.2, CN ZL 01260527.1, CN ZL 02301212.9US 6564275, US 6464197, TW 174875, TW 081926 Windows7
Emulacja klawiatury i myszy	PS/2, USB
Zgodność z RoHS	Tak
Wsparcie dla DDC2B	Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	4
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	517 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	4
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	292 mm
Liczba portów ps/2	2
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Głębokość produktu	88 mm
W opakowaniu zbiorczym waga netto	7,56 kg
Technologia łączności	Przewodowa
Hot keys	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Przerwa między kolejnymi skanami	20,5 s,10,3
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Rodzaj portu klawiatury	USB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	8,98 kg
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	2
Ostrzeżenia	Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.,Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Czas skanowania	10 s, 20 s, 3 s, 5 s
Napięcie	5 V
Kolor produktu	Szary,Czarny
Liczba portów USB 2.0	2
Głębokość opakowania	283 mm
Materiał wykonania	Metal
Szerokość opakowania	100 mm
Maksymalna rozdzielczość	2048 x 1536 px
Waga wraz z opakowaniem	1,69 kg
Diody sygnalizacji	4 x Online (orange), 4 x Wybór (green)
Obsługiwane rozdzielczości	2048 x 1536

Wysokość	88 mm
Porty Daisy Chain	Brak
Waga	770 g
Porty KVM	4 x SPHD-18 żeński
Zawartość zestawu	Komplet kabli, Komplet kabli KVM, Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika
Wybór aktywnego portu	Hotkey, Mouse, Pushbutton
Pobór mocy	0,45 W
Rodzaj portu myszki	USB
Podręcznik użytkownika	Tak
Złącza konsoli	VGA (D-Sub),USB A
Napięcie wejściowe DC	5 V
Zalecana rozdzielczość	2048 x 1536 @ 60 Hz,DDC2B,Windows, Linux, Mac, Sun
Typ HD	QXGA
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	5 szt.
Źródło zasilania	DC
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	194 mm
Maks. Rozdzielczość	2048 x 1536 px
Diody LED	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Szerokość produktu	210 mm
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Wysokość produktu	55,5 mm
Liczba komputerów	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Przycisk	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M