

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs22dp-at-p-196613.html>



Przełącznik KVM ATEN CS22DP-AT

Cena brutto	260,99 zł
Cena netto	212,19 zł
Numer katalogowy	KVVATEPRZ0001
Kod producenta	CS22DP-AT
Kod EAN	4719264645525
Liczba portów USB konsoli	2
Wybór aktywnego portu	Remote Port Selector
Obsługa podłączania podczas pracy	Tak
Długość kabla przełącznika	1,8 m
Przyciski na obudowie	Brak
Liczba komputerów	2
Złącza konsoli	Słuchawki 3?5 mm,USB A,3.5mm mic,DisplayPort
Porty KVM	2 x 3.5mm Audio Jack męski (Green), 2 x 3.5mm Audio Jack męski (Pink), 2 x DisplayPort męski, 2 x USB Type A męski
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Porty konsoli	1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Pink), 1 x DisplayPort żeński, 2 x USB Typ A żeński
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Porty Daisy Chain	Brak
W opakowaniu zbiorczym waga netto	7,2 kg
Port USB	Brak
Zasilane przez USB	Tak
Pobór mocy (maksymalny)	1.38 W
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, Micro-USB B
Obsługiwane rozdzielczości	2560 x 1600
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	2
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Diody sygnalizacji	2 x Port KVM (online/wybór)
Źródło zasilania	DC

Aktualizacja firmware	Brak
Typ HD	4K Ultra HD
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Napięcie wejściowe DC	5 V
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Materiał wykonania	Plastik
Wyjścia słuchawkowe	1
Kolor główny	Czarny
Wersja DisplayPort	1.1
Długość kabla	1,2 m
Liczba portów USB 2.0	2
Przewodowa sieć lan	Nie
Ostrzeżenia	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.,Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.
Kod producenta	CS22DP-AT
Podręcznik użytkownika	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Napięcie	5 V
Liczba DisplayPorts	1
Compliance certificates	RoHS
Materiał obudowy	Plastik
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Pobór mocy	1,38 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zasilane przez USB	Tak
Napięcie wyjściowe	5 V
Zgodność z RoHS	Tak
Ilość DisplayPort	1
Zawartość zestawu	Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Przepustowość wideo	30 Hz
Waga	350 g

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,33 kg
Szerokość	84 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Waga wraz z opakowaniem	435 g
Wysokość	30 mm
Wysokość produktu	30,4 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	330 mm
Waga produktu	360 g
Głębokość	83 mm
Wersja USB	2.0
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	328 mm
Szerokość produktu	84,2 mm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	20 szt.
Szerokość opakowania	55 mm
Głębokość produktu	83,4 mm
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	389 mm
Głębokość opakowania	155 mm
Rodzaj portu myszki	USB
Diody LED	Tak
Ilość wejść mikrofonowych	1
Rodzaj portu wideo	DisplayPort
Rodzaj portu klawiatury	USB
Wysokość opakowania	225 mm
Złącze audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przełącznik przewodowy zdalny	Tak
HDCP	Tak
Przycisk	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M