

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs22dp-at-p-196613.html>

## Przełącznik KVM ATEN CS22DP-AT



Cena brutto	<b>253,99 zł</b>
Cena netto	<b>206,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KVVATEPRZ0001</b>
Kod producenta	<b>CS22DP-AT</b>
Kod EAN	<b>4719264645525</b>
Liczba portów USB konsoli	<b>2</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>5 V</b>
Złącze audio	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Maks. Rozdzielczość	<b>4096 x 2160 px</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Obsługiwany typ USB	<b>Micro-USB B,USB Typu-A</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 50 °C</b>
W opakowaniu zbiorczym waga netto	<b>7,2 kg</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 80%</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Obsługa podłączania podczas pracy	<b>Tak</b>
Liczba DisplayPorts	<b>1</b>
Rodzaj portu klawiatury	<b>USB</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Złącza konsoli	<b>DisplayPort,Słuchawki 3?5 mm,USB A,3.5mm mic</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>389 mm</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>328 mm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Przepustowość wideo	<b>30 Hz</b>
Zasilane przez USB	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Materiał wykonania	<b>Plastik</b>

Waga wraz z opakowaniem	<b>435 g</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4096 x 2160 px</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Diody sygnalizacji	<b>2 x Port KVM (online/wybór)</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>2560 x 1600</b>
Wysokość	<b>30 mm</b>
Port USB	<b>Brak</b>
Waga	<b>350 g</b>
Porty konsoli	<b>1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Pink), 1 x DisplayPort żeński, 2 x USB Typ A żeński</b>
Napięcie wyjściowe	<b>5 V</b>
Przyciski na obudowie	<b>Brak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>CS22DP-AT</b>
Rodzaj portu wideo	<b>DisplayPort</b>
Długość kabla	<b>1,2 m</b>
Szerokość opakowania	<b>55 mm</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176200</b>
Przełącznik przewodowy zdalny	<b>Tak</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Ilość wejść mikrofonowych	<b>1</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Szerokość produktu	<b>84,2 mm</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>30,4 mm</b>
Zasilane przez USB	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Liczba komputerów	<b>2</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Przycisk	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Rodzaj portu myszki	<b>USB</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.1</b>

Długość kabla przełącznika	<b>1,8 m</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>20 szt.</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>330 mm</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>9,33 kg</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Compliance certificates	<b>RoHS</b>
Ostrzeżenia	<b>Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.,Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.</b>
Waga produktu	<b>360 g</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>Brak danych</b>
Wysokość opakowania	<b>225 mm</b>
Aktualizacja firmware	<b>Brak</b>
Głębokość produktu	<b>83,4 mm</b>
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	<b>2</b>
Głębokość	<b>83 mm</b>
Pobór mocy (maksymalny)	<b>1.38 W</b>
Szerokość	<b>84 mm</b>
Porty Daisy Chain	<b>Brak</b>
Zawartość zestawu	<b>Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika</b>
Porty KVM	<b>2 x 3.5mm Audio Jack męski (Green), 2 x 3.5mm Audio Jack męski (Pink), 2 x DisplayPort męski, 2 x USB Type A męski</b>
Pobór mocy	<b>1,38 W</b>
Wybór aktywnego portu	<b>Remote Port Selector</b>
Napięcie	<b>5 V</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Głębokość opakowania	<b>155 mm</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M