

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-aten-cs22dp-at-p-196613.html>



Przełącznik KVM ATEN CS22DP-AT

Cena brutto	256,99 zł
Cena netto	208,93 zł
Numer katalogowy	KVVATEPRZ0001
Kod producenta	CS22DP-AT
Kod EAN	4719264645525
Ostrzeżenia	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym., Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta., Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	20 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	330 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,33 kg
Ilość DisplayPort	1
Compliance certificates	RoHS
Głębokość	83 mm
Pobór mocy (maksymalny)	1.38 W
Szerokość	84 mm
Porty Daisy Chain	Brak
Zawartość zestawu	Przełącznik KVM, Skrócona instrukcja użytkownika
Porty KVM	2 x 3.5mm Audio Jack męski (Green), 2 x 3.5mm Audio Jack męski (Pink), 2 x DisplayPort męski, 2 x USB Type A męski
Pobór mocy	1,38 W
Wybór aktywnego portu	Remote Port Selector
Napięcie	5 V
Kolor produktu	Czarny
Liczba portów USB 2.0	2
Głębokość opakowania	155 mm
Kolor główny	Czarny
Waga produktu	360 g
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych

Wysokość opakowania	225 mm
Aktualizacja firmware	Brak
Głębokość produktu	83,4 mm
Maksymalna ilość podłączonych komputerów	2
Rodzaj portu klawiatury	USB
Przewodowa sieć lan	Nie
Złącza konsoli	Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic, DisplayPort
Wyjścia słuchawkowe	1
Liczba portów USB konsoli	2
Napięcie wejściowe DC	5 V
Złącze audio	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Wersja USB	2.0
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, Micro-USB B
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
W opakowaniu zbiorczym waga netto	7,2 kg
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługa podłączania podczas pracy	Tak
Liczba DisplayPorts	1
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	389 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	328 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Przepustowość wideo	30 Hz
Zasilane przez USB	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Obsługiwane rozdzielczości	2560 x 1600
Wysokość	30 mm
Port USB	Brak
Waga	350 g
Porty konsoli	1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Green), 1 x 3.5mm Audio Jack żeński (Pink), 1 x DisplayPort żeński, 2 x USB Typ A żeński

Napięcie wyjściowe	5 V
Przyciski na obudowie	Brak
Materiał obudowy	Plastik
HDCP	Tak
Kod producenta	CS22DP-AT
Rodzaj portu wideo	DisplayPort
Długość kabla	1,2 m
Szerokość opakowania	55 mm
Materiał wykonania	Plastik
Waga wraz z opakowaniem	435 g
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Diody LED	Tak
Diody sygnalizacji	2 x Port KVM (online/wybór)
Podręcznik użytkownika	Tak
Rodzaj portu myszki	USB
Wersja DisplayPort	1.1
Długość kabla przełącznika	1,8 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Przełącznik przewodowy zdalny	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Ilość wejść mikrofonowych	1
Źródło zasilania	DC
Szerokość produktu	84,2 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wysokość produktu	30,4 mm
Zasilane przez USB	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Liczba komputerów	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Przycisk	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M