

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-cs1798-8-portow-usb-hdmi-audio-p-359179.html>

Przełącznik KVM CS1798 8 portów USB HDMI/Audio



Cena brutto	1 804,99 zł
Cena netto	1 467,47 zł
Numer katalogowy	NUATNKV8PCS1798
Kod producenta	CS1798
Kod EAN	4719264641596
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Maksymalna ilość połączeń: 512 (połączenie kaskadowe) Wybór portu: Menu ekranowe, skróty klawiszowe, przyciski Odstęp czasu skanowania: 1-255 sekund (domyślnie: 5 s) Pobór mocy: DC 5V: 5.8W: 53BTU/h
Akcesoria w zestawie	8-portowy przełącznik KVM USB HDMI z zestawem do montażu w stelażu 2 x Przewód KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8m/6ft) Przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego Zasilacz Zestaw podkładek pod urządzenie (4 sztuki) Instrukcja obsługi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows
Maks. liczba urządzeń	10
Złącza PC (KVM)	8x USB Type B Żeński
Wymiary	43.24 x 25.72 x 4.40 cm
Waga	3.49
Hot Swap	Tak
Pozostałe porty we/wy	1 x RJ-11
Porty konsoli (KVM)	2x USB Type A Żeński
Gwarancja	24 mc.
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)

Opis produktu

8-portowy przełącznik KVM USB HDMI/Audio CS1798

- Obsługa połączeń kaskadowych do trzech poziomów i sterowania nawet 512 komputerami
- Funkcja Multi-Display - możliwość połączenia do ośmiu modułów CS1798 i wyświetlania obrazu z nawet ośmiu monitorów (tryb dwóch monitorów / trzech monitorów / czterech monitorów / wielu monitorów)
- Video DynaSync - specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami

- Obsługa dźwięku - pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1

8-portowy przełącznik CS1798 jest uniwersalnym urządzeniem, zapewniającym konsolidację dostępu i sterowanie maks. 8 komputerami HDMI z poziomu jednej konsoli obejmującej klawiaturę USB, mysz USB i monitor.

Urządzenie CS1798 można łączyć kaskadowo aż do trzech poziomów - w celu sterowania nawet 512 komputerami wszystko to przy użyciu jednej konsoli.

Ponadto przełącznik CS1798 wyposażono w funkcję Multi-Display, która umożliwia połączenie za pomocą standardowych przewodów USB do ośmiu przełączników i uzyskanie wielomonitorowej instalacji, gdzie każdy komputer jest wyposażony w wiele kart graficznych. W ten sposób można zestawiać, analizować i monitorować wyjścia wizyjne w wygodny sposób, znacznie upraszczając środowisko pracy.

Ponadto urządzenie CS1798 jest wyposażone w funkcję menu ekranowego (OSD) firmy ATEN z dostępem do dowolnego komputera w ramach danej instalacji. Menu ekranowe umożliwia także tworzenie kopii, zapisywanie i - w razie konieczności - przywracanie ustawień OSD.

Urządzenie CS1798 zapewnia obsługę klawiatur multimedialnych oraz dźwięku. Możliwe jest odsłuchiwanie wyjścia audio z każdego komputera na dwóch zestawach głośników (w danym czasie obsługiwany jest tylko jeden taki zestaw).

Funkcje:

- Możliwość sterowania nawet ośmioma komputerami z interfejsem HDMI i dwoma dodatkowymi urządzeniami USB 2.0 z jednej konsoli USB
- Zgodność ze standardem HDMI
- Obsługa połączeń kaskadowych do trzech poziomów i sterowania nawet 512 komputerami
- Funkcja Multi-Display - możliwość połączenia do ośmiu modułów CS1798 i wyświetlania obrazu z nawet ośmiu monitorów (tryb dwóch monitorów / trzech monitorów / czterech monitorów / wielu monitorów)
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB 2.0
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz wielojęzycznego menu ekranowego (OSD)
- Niezależne przełączanie aktywnych urządzeń: KVM i USB
- Funkcja tworzenia kopii zapasowych / przywracania przez menu ekranowe - administrator może utworzyć kopię zapasową konfiguracji przełącznika i profilu użytkownika
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Video DynaSync - specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Bardzo wysoka jakość grafiki - obsługa rozdzielczości do 1080p / 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa rozdzielczości panoramicznych
- Obsługa dźwięku - pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Gniazda audio w konsoli na panelu przednim, zapewniające łatwy dostęp
- Tryb Auto Scan umożliwiający monitorowanie wszystkich komputerów
- Kompatybilność z normą HDCP
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac, Sun
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli - obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun
- Menu ekranowe w różnych językach: angielski, niemiecki, japoński, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, hiszpański, rosyjski i francuski
- Mapowanie klawiatur w różnych językach - angielski (amerykański), angielski (brytyjski), niemiecki (germański), niemiecki (szwajcarski), francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny i chiński uproszczony
- Obsługa hot-plugging