

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-l-sg2008-8x-gigabit-smart-p-238564.html>

## Przełącznik L-SG2008 8x Gigabit Smart



Cena brutto	<b>382,99 zł</b>
Cena netto	<b>311,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUTPLSS8P000002</b>
Kod producenta	<b>TL-SG2008</b>
Kod EAN	<b>6935364010546</b>
Akcesoria w zestawie	<b>TL-SG2008 Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x</b>
Typ obudowy	<b>Desktop (PC/Switche)</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>8</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>8192</b>
Funkcje L2	<b>16 interfejsów IP - Obsługa interfejsu IPv4/IPv6 Routing statyczny - 32 trasy statyczne IPv4/IPv6 Serwer DHCP DHCP Relay - DHCP Interface Relay - DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Wpisy statyczne ARP Proxy ARP Gratuitous ARP Agregacja łączy - Statyczny</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>9</b>
VLAN	<b>Grupy VLAN - Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN Protokół VLAN GVRP Głosowa sieć VLAN</b>
Bezpieczeństwo	<b>AAA Uwierzytelnianie 802.1X - Uwierzytelnianie w oparciu o port - Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC (Host) - Dostępne metody uwierzytelniania: PAP/EAP-MD5 - MAB - Sieć VLAN dla gości - Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius Wiązanie adresów</b>
Zarządzanie, monitorowanie,	<b>Interfejs graficzny GUI Interfejs</b>

konfiguracja	linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 SNMP Trap/Inform RMON (grupy 1, 2, 3, 9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP Dual Image, Dual Configuration Monitorowanie zużycia procesora Diagnostyka kabli EEE Sntp Logi systemu
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>16</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L2</b>
Zasilacz (switche)	<b>Zewnętrzny</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>11.9</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
QoS	<b>Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o p</b>
Wymiary	<b>209 × 126 × 26 mm</b>

## Opis produktu

### Porty gigabitowe: 8 gigabitowych portów RJ45 przekłada się na połączenia o dużych prędkościach.

- Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN: Bezobsługowa konfiguracja ZTP\*, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.
- Centralne zarządzanie: Dostęp z poziomu chmury i aplikacja Omada to wygoda zarządzania.
- Niezawodne zabezpieczenia: VLAN 802.1Q, ACL, Port Security, Storm Control i wiele więcej.
- Optymalizacja transmisji głosu i wideo: QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping.
- Samodzielne zarządzanie: witryna/CLI, SNMP i RMON dają duże możliwości zarządzania.