

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ls1008-8x10-100-p-185254.html>

Przełącznik LS1008 8x10/100



Cena brutto	38,99 zł
Cena netto	31,70 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW8P000006
Kod producenta	LS1008
Kod EAN	6935364089085
Liczba portów 10/100 Mbps	8
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1.6
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Pozostałe funkcje	Technologia Green Kontrola przepływu 802.3X Back Pressure
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	2.64
Certyfikaty	CE RoHS
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Bezpieczeństwo	Certyfikaty - CE, RoHS
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~60 C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca

Zasilanie	5V DC / 0,6A
Gwarancja	36 mc.
Akcesoria w zestawie	Przełącznik niezarządzalny LS1008 Zasilacz Instrukcja instalacji
Rozmiar ramki Jumbo	2
Wymiary	124,6 x 48,7 x 22,8 mm
Bufor pamięci (switche)	0.75
Pozostałe parametry	Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32~104) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~60 (-40~140) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Prędkość przekazywania (Mpps)	1.2

Opis produktu

LS1008 Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100 Mb/s

- 8 portów RJ45 10/100 Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x zapewnia niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop
- Plug and play - szybka instalacja bez konfiguracji
- Konstrukcja bez wentylatorów umożliwia cichą pracę urządzenia

Pozwól, aby technologia LiteWave odciążała twoją sieć

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i są niezawodne. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Konstrukcja bezwentylatorowa typu desktop

Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że znalezienie dla niego odpowiedniego miejsca nie stanowi problemu. Ponadto brak wentylatorów zapewnia cichą pracę urządzenia.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

Przełącznik LS1008 jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem dla akademików, obiektów monitorowanych, domów oraz małych firm.



PS COMPUTER Sp. z o.o.