Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ls1016g-litewave-16-por-gigabit-switch-p-415251.html

Przełącznik LS1016G LiteWave 16-Por Gigabit Switch



Cena brutto	**305,99 zł**
Cena netto	**248,77 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW8P000023**
Kod producenta	**LS1016G**
Kod EAN	**1210002602037**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**7.2**
Certyfikaty	**FCC CE**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3p**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~50°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, brak kondensacji**
Zasilanie	**100-240V~50/60Hz, 0,3A**
Akcesoria w zestawie	**LS1016G Kabel zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy do szafy Rack Gumowe nóżki**
Wymiary	**294 × 140 × 44 mm**
Pozostałe parametry	**Ilość generowanego ciepła 24,42 BTU/godz. (110V/60Hz) Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maksymalnie 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kategorii 5 lub wyższej (maksymalnie 100m) 1000BASE-T: Kabel UTP kategorii**

	5e lub wyższej (maksymal
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.808**

Opis produktu

Przełącznik do montażu na blacie/w szafie Rack, 16 portów gigabitowych

- 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Automatyczne zapamiętywanie adresów MAC, Automatyczne MDI/MDIX oraz Automatyczna negocjacja
- Plug and Play, podłącz kable i korzystaj
- QoS zapewniający płynny ruch dla zastosowań wrażliwych na opóźnienia, takich jak głos lub wideo
- Oszczędność energii dzięki innowacyjnej technologii
- Bezwentylatorowa konstrukcja obniża zużycie energii i zapewnia bezgłośną pracę urządzenia, dzięki czemu znajdzie swoje zastosowanie w domach oraz biurach
- Wytrzymała metalowa obudowa poprawia wydajność odprowadzania ciepła i wydłuża żywotność produktu
- Możliwość montażu na blacie lub w szafie Rack

Więcej połączeń dzięki 16 portom gigabitowym

Rozbuduj swoją sieć przewodową dzięki 16 portom Ethernet o prędkości 10/100/1000 Mb/s -- 10x szybszymi, niż zwykłe porty Ethernet 10/100 Mb/s. LS1016G oferuje elastyczne połączenia i jest w pełni kompatybilny z telewizorami 4K UHD, komputerami, drukarkami, kamerami IP, konsolami do gier i wieloma więcej.

Płynne działanie w oparciu o QoS

QoS (Quality of Service) zapewnia płynny ruch aplikacjom wrażliwym na opóźnienia, takim jak głos i wideo, gdy dostępna jest ograniczona przepustowość.

Wytrzymały, Bezgłośny i Wszechstronny

Wytrzymała metalowa obudowa przełącznika LS1016G umożliwia wydajne odprowadzanie ciepła, doskonałe zapobieganie zakłóceniom sygnału, niezawodną stabilność urządzenia, a także długą żywotność sieci. Jego bezwentylatorowa konstrukcja obniża zużycie energii i ilość generowanego szumu, sprawiając, że jest idealnym wyborem do środowisk wrażliwych na hałas. W zależności od Twoich potrzeb, możesz umieścić go na blacie lub zamontować w szafie Rack.