

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ls1016g-litewave-16-por-gigabit-switch-p-415251.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik LS1016G LiteWave 16-Port Gigabit Switch

Cena brutto	305,99 zł
Cena netto	248,77 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW8P000023
Kod producenta	LS1016G
Kod EAN	1210002602037
Data Act	TP-Link - __TPL%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	15
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	23.808
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	32
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	7.2
Certyfikaty	FCC CE
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3p
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~50°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, brak kondensacji
Zasilanie	100-240V~50/60Hz, 0,3A
Akcesoria w zestawie	LS1016G Kabel zasilający Instrukcja instalacji Zestaw

	montażowy do szafy Rack Gumowe nóżki
Wymiary	294 × 140 × 44 mm
Pozostałe parametry	Ilość generowanego ciepła 24,42 BTU/godz. (110V/60Hz) Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maksymalnie 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kategorii 5 lub wyższej (maksymalnie 100m) 1000BASE-T: Kabel UTP kategorii 5e lub wyższej (maksymal

Opis produktu

Przełącznik do montażu na blacie/w szafie Rack, 16 portów gigabitowych

- 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Automatyczne zapamiętywanie adresów MAC, Automatyczne MDI/MDIX oraz Automatyczna negocjacja
- Plug and Play, podłącz kable i korzystaj
- QoS zapewniający płynny ruch dla zastosowań wrażliwych na opóźnienia, takich jak głos lub wideo
- Oszczędność energii dzięki innowacyjnej technologii
- Bezwentylatorowa konstrukcja obniża zużycie energii i zapewnia bezgłośną pracę urządzenia, dzięki czemu znajdzie swoje zastosowanie w domach oraz biurach
- Wytrzymała metalowa obudowa poprawia wydajność odprowadzania ciepła i wydłuża żywotność produktu
- Możliwość montażu na blacie lub w szafie Rack

Więcej połączeń dzięki 16 portom gigabitowym

Rozbuduj swoją sieć przewodową dzięki 16 portom Ethernet o prędkości 10/100/1000 Mb/s -- 10x szybszymi, niż zwykłe porty Ethernet 10/100 Mb/s. LS1016G oferuje elastyczne połączenia i jest w pełni kompatybilny z telewizorami 4K UHD, komputerami, drukarkami, kamerami IP, konsolami do gier i wieloma więcej.

Płynne działanie w oparciu o QoS

QoS (Quality of Service) zapewnia płynny ruch aplikacjom wrażliwym na opóźnienia, takim jak głos i wideo, gdy dostępna jest ograniczona przepustowość.

Wytrzymały, Bezgłośny i Wszechstronny

Wytrzymała metalowa obudowa przełącznika LS1016G umożliwia wydajne odprowadzanie ciepła, doskonałe zapobieganie zakłóceniom sygnału, niezawodną stabilność urządzenia, a także długą żywotność sieci. Jego bezwentylatorowa konstrukcja obniża zużycie energii i ilość generowanego szumu, sprawiając, że jest idealnym wyborem do środowisk wrażliwych na hałas. W zależności od Twoich potrzeb, możesz umieścić go na blacie lub zamontować w szafie Rack.