

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ls106lp-6xfe-poe-p-381545.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik LS106LP 6xFE PoE

Cena brutto	126,99 zł
Cena netto	103,24 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW5P000012
Kod producenta	LS106LP
Kod EAN	4895252504606
Wymiary	158 × 101 × 25 mm
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	60 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	2
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	4
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Prędkość przekazywania (Mpps)	0.8928
Liczba portów 10/100 Mbps	6
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1.2
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Architektura sieci (switche)	FastEthernet

Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	47.76
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza Temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Wilgotność robocza: 10-90% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5-90% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (wyjście: 53,5 V DC / 0,81 A)

Opis produktu

- 41 W budżetu PoE: Cztery porty PoE 10/100 Mbps zgodne z 802.3af łatwo łączą i zasilają urządzenia stacjonarne, takie jak kamery IP, punkty dostępu i telefony IP za pomocą pojedynczego kabla. Każdy port PoE obsługuje do 15,4 W mocy wyjściowej PoE.
- Transmisja PoE do 250 m: Dzięki trybowi Extend odległość transmisji PoE sięga do 250 m, co jest idealne do wdrażania kamer monitoringu na dużych obszarach.
- Automatyczne odzyskiwanie PoE: Automatycznie uruchamia ponownie twoje rozłączone lub niereagujące urządzenia zasilane przez PoE.
- Plug and Play: Wystarczy podłączyć i używać, aby uzyskać natychmiastową łączność bez konieczności konfiguracji.
- Cicha praca: Konstrukcja bez wentylatora zmniejsza zużycie energii i zapewnia cichą pracę, idealną dla domów lub firm wrażliwych na hałas.
- Niezawodny design sprzętowy: Wytrzymała metalowa obudowa oraz konstrukcja do montażu na biurku/ścianie są dobrze dostosowane do różnych środowisk.