Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ls106lp-6xfe-poe-p-381545.html

Przełącznik LS106LP 6xFE PoE



Cena brutto	**126,99 zł**
Cena netto	**103,24 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW5P000012**
Kod producenta	**LS106LP**
Kod EAN	**4895252504606**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**47.76**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza Temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Wilgotność robocza: 10-90% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5-90% RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zewnętrzny zasilacz (wyjście: 53,5 V DC / 0,81 A)**
Wymiary	**158 × 101 × 25 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**2**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**4**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**0.8928**
Liczba portów 10/100 Mbps	**6**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**

Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**

Opis produktu

- 41 W budżetu PoE: Cztery porty PoE 10/100 Mbps zgodne z 802.3af łatwo łączą i zasilają urządzenia stacjonarne, takie jak kamery IP, punkty dostępu i telefony IP za pomocą pojedynczego kabla. Każdy port PoE obsługuje do 15,4 W mocy wyjściowej PoE.
- Transmisja PoE do 250 m: Dzięki trybowi Extend odległość transmisji PoE sięga do 250 m, co jest idealne do wdrażania kamer monitoringu na dużych obszarach.
- Automatyczne odzyskiwanie PoE: Automatycznie uruchamia ponownie twoje rozłączone lub niereagujące urządzenia zasilane przez PoE.
- Plug and Play: Wystarczy podłączyć i używać, aby uzyskać natychmiastową łączność bez konieczności konfiguracji.
- Cicha praca: Konstrukcja bez wentylatora zmniejsza zużycie energii i zapewnia cichą pracę, idealną dla domów lub firm wrażliwych na hałas.
- Niezawodny design sprzętowy: Wytrzymała metalowa obudowa oraz konstrukcja do montażu na biurku/ścianie są dobrze dostosowane do różnych środowisk.