

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ls109p-9xge-poe-p-351389.html>

Przełącznik LS109P 9xGE PoE+



Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW8P000018
Kod producenta	LS109P
Kod EAN	4895252504620
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	171 × 98 × 27 mm
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	60 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	1.5
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	8
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Prędkość przekazywania (Mpps)	1.3392
Liczba portów 10/100 Mbps	9
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1.8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak

Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	73.24
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0-40 stopni Celsjusza Temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Wilgotność robocza: 1090% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 590% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (wyjście: 53,5 V DC / 1,31 A)

Opis produktu

- 63 W budżetu PoE: Osiem portów PoE 10/100 Mbps zgodnych z 802.3af/at łatwo łączy i zasilają urządzenia stacjonarne, takie jak kamery IP, punkty dostępu i telefony IP za pomocą pojedynczego kabla. Każdy port PoE obsługuje do 30 W mocy wyjściowej PoE.
- Transmisja PoE do 250 m: Dzięki trybowi Extend odległość transmisji PoE sięga do 250 m, co jest idealne do wdrażania kamer monitoringu na dużych obszarach.
- Automatyczne odzyskiwanie PoE: Automatycznie uruchamia ponownie twoje rozłączone lub niereagujące urządzenia zasilane przez PoE.
- Plug and Play: Wystarczy podłączyć i używać, aby uzyskać natychmiastową łączność bez konieczności konfiguracji.
- Cicha praca: Konstrukcja bez wentylatora zmniejsza zużycie energii i zapewnia cichą pracę, idealną dla domów lub firm wrażliwych na hałas.
- Niezawodny design sprzętowy: Wytrzymała metalowa obudowa oraz konstrukcja do montażu na biurku/ścianie są dobrze dostosowane do różnych środowisk.