

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-m4250-40g8xf-poe-gsm4248ux-p-285210.html>

Przełącznik M4250-40G8XF-POE++ GSM4248UX



Cena brutto	31 124,99 zł
Cena netto	25 304,87 zł
Numer katalogowy	NUNTGSZ48425001
Kod producenta	GSM4248UX-100EUS
Kod EAN	606449151763
Rozmiar ramki Jumbo	12
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	32
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	40
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	178.56
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	8
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	240
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	40
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	304916
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)

Waga	10.28
Akcesoria w zestawie	M4250-40G8XF-POE++ (GSM4248UX) Przewody zasilające Kable Console USB typu C i RJ45-DB9 Standardowe wsporniki do montażu w szafie typu Rack Dłuższe wsporniki do montażu wpuszczanego Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole Podręcznik instalacji
Wymiary	440 x 86.4 x 350 mm
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów SFP28	1
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny 40x1G PoE++ 2,880W i 8xSFP+

Przełączanie zaprojektowane z myślą o technologii AV over IP 1 G z tyłem do kierunku montażu portów, zapewniające czystą integrację ze stelażami AV. Wstępnie skonfigurowany do działania po wyjęciu z pudełka!

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym

Funkcja NETGEAR IGMP Plus umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja

Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy montażowe do zainstalowania pod stołem lub na ścianie.

Automatyczna konfiguracja

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

SZYBKO, ŁATWO KONFIGURACJA DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

BRAK HAŁASU WENTYLATORA

Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.

ZARAZ PO ROZPAKOWANIU

Dzięki wbudowanej technologii NETGEAR IGMP Plus konfiguracja wideo przez sieć IP jest niepotrzebna. Włącz opcję multicasting zaraz po rozpakowaniu.

Elastyczność

Czyste linie i stan aktywności portu są przedstawione z przodu przełącznika, a okablowanie jest schudne z tyłu. Uniwersalne opcje montażu umożliwiają montaż w szafie typu Rack VESA lub w standardowych szafach typu Rack.