Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-m4250-40g8xf-poe-gsm4248ux-p-285210.html

Przełącznik M4250-40G8XF-POE++ GSM4248UX



Cena brutto	**36 152,99 zł**
Cena netto	**29 392,67 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ48425001**
Kod producenta	**GSM4248UX-100EUS**
Kod EAN	**606449151763**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**40**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**304916**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Waga	**10.28**
Akcesoria w zestawie	**M4250-40G8XF-POE++ (GSM4248UX) Przewody zasilające Kable Console USB typu C i RJ45-DB9 Standardowe wsporniki do montażu w szafie typu Rack Dłuższe wsporniki do montażu wpuszczanego Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole Podręcznik instalacji**
Wymiary	**440 x 86.4 x 350 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów SFP28	**1**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**32**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**40**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**178.56**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**8**

Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**240**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny 40x1G PoE++ 2,880W i 8xSFP+
Przełączanie zaprojektowane z myślą o technologii AV over IP 1 G z tyłem do kierunku montażu portów, zapewniające czystą integrację ze stelażami AV. Wstępnie skonfigurowany do działania po wyjęciu z pudełka!

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika
Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym
Funkcja NETGEAR IGMP Plus umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja
Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy montażowe do zainstalowania pod stołem lub na ścianie.

Automatyczna konfiguracja
Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

SZYBKO, ŁATWO KONFIGURACJA DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ
Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

BRAK HAŁASU WENTYLATORA
Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.

ZARAZ PO ROZPAKOWANIU
Dzięki wbudowanej technologii NETGEAR IGMP Plus konfiguracja wideo przez sieć IP jest niepotrzebna. Włącz opcję multicasting zaraz po rozpakowaniu.

Elastyczność
Czyste linie i stan aktywności portu są przedstawione z przodu przełącznika, a okablowanie jest schludne z tyłu. Uniwersalne opcje montażu umożliwiają montaż w szafie typu Rack VESA lub w standardowych szafach typu Rack.