

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-matrycowy-4x4-4k-hdmi-matrix-switch-p-398568.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik matrycowy 4x4 4K HDMI Matrix Switch

Cena brutto	1 444,99 zł
Cena netto	1 174,79 zł
Numer katalogowy	AVATNSVM0404HAA
Kod producenta	VM0404HA-AT-G
Kod EAN	4719264643873
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Pozostałe porty we/wy	1 x microUSB
Porty wejścia	4 x HDMI
Porty wyjścia	4 x HDMI
Waga	2.02
Akcesoria w zestawie	Przełącznik matrycowy 4x4 4K HDMI VM0404HA Zasilacz sieciowy Pilot IR Odbiornik IR Zestaw montażowy Instrukcja obsługi
Wymiary	43.72 x 16.29 x 4.40 cm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Matrycowy przełącznik wideo HDMI 4x4 4K

Łączy dowolne z 4 źródeł HDMI z dowolnymi 4 monitorami HDMI

Obsługuje rozdzielczości 4K do UHD (3840 x 2160) i DCI (4096 x 2160) z częstotliwością odświeżania 30 Hz (4:4:4) i 60 Hz (4:2:0)

Wiele metod sterowania zarządzanie systemem za pomocą przycisków na panelu przednim pilota IR i sterowania RS-232
Sygnały do 3,4 Gb zapewniające płynne wyjścia 4K

Przełącznik matrycowy HDMI 4K ATEN VM0404HA 4x4 obsługuje rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) i DCI (4096 x 2160) z częstotliwością odświeżania 30 Hz (4:4:4) i 60 Hz (4:2:0). Dzięki gotowości na mogące się pojawić w przyszłości przełączanie wideo HD, urządzenie VM0404HA jest idealne do zastosowań, w których wymagane jest kierowanie cyfrowych sygnałów 4K, jak na przykład w salach, audytoriach, sklepach i innych.

Przełącznik VM0404HA oferuje łatwy i przystępny sposób na kierowanie dowolnych 4 źródeł HDMI do dowolnych 4 monitorów HDMI i może być obsługiwany za pomocą przycisków na panelu przednim, pilota IR i sterowania RS-232, zapewniając optymalne wyświetlanie i kontrolowanie obrazu wideo HD.

- Łączy dowolne z 4 źródeł HDMI z dowolnymi 4 monitorami HDMI
- Obsługuje rozdzielczości 4K do UHD (3840 x 2160) i DCI (4096 x 2160) z częstotliwością odświeżania 30 Hz (4:4:4) i 60 Hz (4:2:0)
- EDID Expert wybiera optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakości i używa najlepszej rozdzielczości wideo dla różnych monitorów
- Wiele metod sterowania zarządzanie systemem za pomocą przycisków na panelu przednim pilota IR i sterowania

RS-232

- Obsługa dźwięku Dolby True HD i DTS HD Master
- Sygnały do 3,4 Gb zapewniające płynne wyjścia 4K
- Zgodność z HDMI (3D, Deep Color, 4K) i HDCP 1.4
- Obsługa standardu Consumer Electronics Control (CEC) umożliwia podłączonym urządzeniom HDMI komunikację i reagowanie na jeden pilot zdalnego sterowania
- Obsługa blokady kabla ATEN LockPro HDMI pozwalająca zabezpieczyć połączenia kabli HDMI
- Ochrona ESD dla HDMI
- Możliwość aktualizacji wbudowanego oprogramowania (firmware)
- Możliwość montażu w szafie (rozmiar 1U)