

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-mercusys-6-port-10-100-mbps-desktop-switch-with-4-port-poe-port-4x-10-100-mbps-poe-p-373020.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik Mercusys 6-Port 10/100 Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+ PORT: 4× 10/100 Mbps PoE+ Ports, 2× 10/100 Mbps Non-PoE Ports

Cena brutto	81,99 zł
Cena netto	66,66 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW5P000106
Kod producenta	MS106LP
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów 10/100 Mbps	6
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	44.8
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0~49 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (Parametry

	wyjściowe: 53.5V/0.81A)
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji
Wymiary	98.8 x 98 x 25 mm
Liczba portów 25Gb	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	36 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	2
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	4

Opis produktu

MS106LP

Przełącznik typu Desktop, 6 portów 10/100Mb/s, w tym 4 porty PoE+

- 6 Portów: 6 portów RJ45 10/100Mb/s w tym 4 porty PoE+
- Dwa kable w jednym: 4 porty PoE+ umożliwiające zasilanie i przesyłanie danych za pomocą pojedynczych kabli
- PoE+: Zasilanie PoE o mocy do 30 W na każdym porcie PoE i do 40W łącznej mocy PoE na wszystkich portach PoE
- 2 porty Uplink: MS106LP zapewnia 2 porty uplink po włączeniu trybu izolacji. Jeden do połączenia z Internetem i jeden do połączenia z NVR.
- Zasięg transmisji do 250m: Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend
- Tryb Isolation: Oddziela ruch portów za pomocą jednego kliknięcia, w celu zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa sieci
- Wysoka kompatybilność: Zgodność z urządzeniami obsługującymi standardy IEEE 802.3af/at.
- Wytrzymała metalowa obudowa: Wydajne odprowadzanie ciepła i długi czas pracy sieci
- Plug and Play: Wystarczy podłączyć kabel, aby uzyskać natychmiastowe połączenie
- PoE Auto Recovery: Automatycznie restartuje zrzucone lub niereagujące urządzenia zasilane przez PoE.