

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-mercusys-8-port-gigabit-desktop-switch-with-7x-gigabit-poe-ports-1x-gigabit-non-poe-po-p-373017.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik Mercusys 8-Port Gigabit Desktop Switch with 7× Gigabit PoE+ Ports, 1× Gigabit Non-PoE Ports

Cena brutto	140,99 zł
Cena netto	114,63 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW5P000103
Kod producenta	MS108GP
Liczba portów PoE+	7
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	77.33
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95% RH, bez kondensacji
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary	171 x 98 x 27 mm
Liczba portów 25Gb	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	36 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	9
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak

Opis produktu

MS108GP

Przełącznik typu Desktop, 8 portów gigabitowych, w tym 7 portów PoE+

- Gigabitowe porty: 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Dwa kable w jednym: 7 portów PoE+ umożliwiających zasilanie i przesyłanie danych za pomocą pojedynczych kabli
- PoE+: Zasilanie PoE o mocy do 30 W na każdym porcie PoE i do 65W łącznej mocy PoE na wszystkich portach PoE
- Tryb Extend: Zwiększa zasięg transmisji PoE do 250 metrów
- Tryb Isolation: Oddziela ruch portów za pomocą jednego kliknięcia, w celu zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa sieci
- Wysoka kompatybilność: Współpracuje z urządzeniami PoE w standardzie IEEE 802.3af/at
- Wytrzymała metalowa obudowa: Wydajne odprowadzanie ciepła i długi czas pracy sieci
- Plug and Play: Wystarczy podłączyć kabel, aby uzyskać natychmiastowe połączenie