

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ms108eup-switch-8x2-5ge-poe-p-265021.html>

Przełącznik MS108EUP Switch 8x2.5GE PoE++



Cena brutto	1 288,99 zł
Cena netto	1 047,96 zł
Numer katalogowy	NUNTGSW8P000024
Kod producenta	MS108EUP-100EUS
Kod EAN	606449156980
Typ obudowy	Desktop (PC/Switch)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	System password Web browser based management GUI Port mirroring Max number of source ports allowed (one-to-one port mirroring): 1 Cable test utility Config upload (to server)
Certyfikaty	FCC Part 15 class B CE/EN55032/24 CSA VCCI ACMA KC CCC BSMI
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (deactivated by default) IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation (LACP) IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex FI
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	8
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0° do 40°C Wilgotność pracy: 90% bez kondensacji Wysokość robocza: maksymalnie 3000 m Temperatura przechowywania: -20° do 70°C Wilgotność przechowywania: maksymalnie 95% bez kondensacji Wysokość przechowywania: maksymalnie 3000 m
VLAN	IEEE 802.1Q VLAN tagging Port-based VLANs
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny Całkowity budżet PoE/PoE++: 230W
Rozmiar ramki Jumbo	12
Waga	0.9
QoS	Rate limiting DSCP IEEE 802.1p COS Port-based QoS TOS WRR (Weighted Round Robin)

Funkcje L2	Link aggregation/ port trunking Number of static manual LAGs and # of members: 4 LAG with max 4 members in each LAG IGMP snooping (v1, v2 and v3) Block unknown multicast Supported multicast groups: 128 DHCP client
Akcesoria w zestawie	Przełącznik NETGEAR Plus Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie Gumowe nóżki Instrukcja instalacji
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Wymiary	210 x 140 x 40 mm
Bufor pakietów	1.5
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	8
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	64
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	40
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	373644
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

8-portowy przełącznik Multi-Gigabit (2,5G) Ultra60 PoE++ Ethernet Plus

Zapewnia 8 portów 1G/2.5G z 4 portami PoE+ i 4 portami Ultra60 PoE++, co czyni go idealnym przełącznikiem dla połączeń WiFi 6 AP, nadzoru IP i innych.



Urządzenia Multi-Gigabit Ethernet

Każdy z 8 portów zapewnia do 2,5 Gb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości.

Obsługa PoE

4 porty Ultra60 PoE++ i 4 porty PoE+ zapewnia łączną moc 230 W, dzięki czemu można zasilать i podłączać urządzenia za pomocą jednego przewodu.

Zaawansowane sterowanie PoE

Zarządzanie priorytetami PoE, limitem zasilania PoE na port i innymi funkcjami w celu prostej kontroli nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi przez PoE.

Przełączanie bez blokowania

Sieć szkieletowa o szybkości łącza 10 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) zapewnia łączność z urządzeniami bez ograniczeń.

Konstrukcja bez wentylatora

Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas.

Wszechstronne opcje montażu

Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na ścianie lub szafie typu Rack za pomocą dostarczonych w opakowaniu elementów montażowych.