Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ms110gmp-10-port-gigabi-desktop-sw-8-port-poe-p-415162.html

Przełącznik MS110GMP 10-Port Gigabi Desktop Sw 8-Port PoE+



Cena brutto	**256,99 zł**
Cena netto	**208,93 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW8P000019**
Kod producenta	**MS110GMP**
Kod EAN	**6957939003715**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Scentralizowane zarządzanie Kontroler Omada oparty na Chmurze Kontroler sprzętowy Omada Kontroler programowy O**
Certyfikaty	**FCC CE**
Obsługiwane protokoły i standardy	**Zgodność ze standardem 802.3af PoE oraz 802.at PoE+ Porty PoE: 8 Łączna moc zasilania PoE 123W na portach PoE+, maksymalnie 30W zasilania na port PoE Auto Recovery Do 250m zasięgu transmisji PoE**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zewnętrzny zasilacz: 53,5 V DC / 2,43 A**
Akcesoria w zestawie	**ES210GMP Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki**
Wymiary	**209 × 126 × 26 mm**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na portach Tagowanie 802.1Q VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID**

Rozmiar ramki Jumbo	**15**
QoS	**QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontrol**
Funkcje L2	**Cechy przełącznika warstwy 2 Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Mirroring Mirroring portów One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Oba Statystyki portów St**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**1**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów SFP	**1**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**1**

Opis produktu

Przełącznik Omada Easy Managed, 10 gigabitowych portów, w tym 8 portów PoE+

- 8 gigabitowych portów RJ45 zgodnych z PoE+ 802.3at/af
- 1 gigabitowy port RJ45
- 1 gigabitowy port SFP/RJ45 Combo
- Łączna moc zasilania do 123W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE.
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, QoS?, PoE Auto Recovery i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu

- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na blacie lub ścianie