

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ms110gmp-10-port-gigabi-desktop-sw-8-port-poe-p-415162.html>



Przełącznik MS110GMP 10-Port Gigabi Desktop Sw 8-Port PoE+

Cena brutto	256,99 zł
Cena netto	208,93 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW8P000019
Kod producenta	MS110GMP
Kod EAN	6957939003715
Liczba portów SFP	1
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	20
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	1
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Scentralizowane zarządzanie Kontroler Omada oparty na Chmurze Kontroler sprzętowy Omada Kontroler programowy O
Certyfikaty	FCC CE
Obsługiwane protokoły i standardy	Zgodność ze standardem 802.3af PoE oraz 802.3at PoE+ Porty PoE: 8 Łączna moc zasilania PoE 123W na portach PoE+, maksymalnie 30W zasilania na port PoE Auto Recovery Do 250m zasięgu transmisji PoE
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania:

	5%~90%, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz: 53,5 V DC / 2,43 A
Akcesoria w zestawie	ES210GMP Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki
Wymiary	209 × 126 × 26 mm
Data Act	TP-Link - __TPL%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
VLAN	MTU VLAN VLAN oparty na portach Tagowanie 802.1Q VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID
Rozmiar ramki Jumbo	15
QoS	QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontrol
Funkcje L2	Cechy przełącznika warstwy 2 Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Mirroring Mirroring portów One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Oba Statystyki portów St
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	4
Liczba portów PoE+	8
Liczba portów COMBO	1
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88

Opis produktu

Przełącznik Omada Easy Managed, 10 gigabitowych portów, w tym 8 portów PoE+

- 8 gigabitowych portów RJ45 zgodnych z PoE+ 802.3at/af
- 1 gigabitowy port RJ45
- 1 gigabitowy port SFP/RJ45 Combo
- Łączna moc zasilania do 123W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE.
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, QoS?, PoE Auto Recovery i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu



-
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
 - Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę
 - Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na blacie lub ścianie