Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ms118cp-16-port-10-100m-2-port-g-rack-sw16poe-p-415250.html

Przełącznik MS118CP 16-Port 10/100M + 2-Port G Rack Sw16PoE



Cena brutto	**476,99 zł**
Cena netto	**387,80 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW8P000020**
Kod producenta	**MS118CP**
Kod EAN	**6957939003739**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**190**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~50°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**100-240V AC, 50/60 Hz**
Akcesoria w zestawie	**MS118CP Kabel zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy**
Wymiary	**440 × 180 × 44 mm**
Pozostałe parametry	**Nośniki sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maksymalnie 100m) EIA/TIA-568 100 STP (maksymalnie 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kategorii 5, 5e (maksymalnie 100m) EIA/TIA-568 100 STP (maksymalnie 100m) 1000BASE-T: Kabel UTP kategorii 5, 5**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**5.36**
Liczba portów 10/100 Mbps	**16**

Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**7.2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**2**
Pozostałe funkcje	**Zgodność z urządzeniami PoE IEEE 802.3af/at Tryb Extend (do 250m zasięgu transmisji danych i zasilania PoE) Tryb Priorytetu (porty 1-8) Tryb Izolacji (porty 1-16) PoE Auto Recovery (porty 1-16) Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Kontrola**

Opis produktu

Przełącznik przeznaczony do montażu w szafie Rack, 2 gigabitowe porty Combo, 16 portów PoE+ 10/100 Mb/s

- 16 portów RJ45 PoE+ 10/100 Mb/s i 2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP
- Łączna moc zasilania PoE do 190W. Do 30W na każdym porcie PoE
- Do 250m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend
- Tryb priorytetu dla portów 1-8 zapewnia wysoką jakość działania wrażliwych aplikacji, takich jak monitoring wideo
- Tryb izolacji umożliwia separację ruchu jednym kliknięciem, aby uzyskać wyższą wydajność i bezpieczeństwo
- PoE Auto Recovery automatycznie uruchamia ponownie urządzenia zasilane przez PoE, gdy przestaną działać lub odpowiadać, aby zapewnić ich stabilne działanie
- Łatwy w użyciu - konfiguracja nie jest wymagana