

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ms118cp-16-port-10-100m-2-port-g-rack-sw16poe-p-415250.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik MS118CP 16-Port 10/100M + 2-Port G Rack Sw16PoE

Cena brutto	455,99 zł
Cena netto	370,72 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW8P000020
Kod producenta	MS118CP
Kod EAN	6957939003739
Liczba portów 10/100 Mbps	16
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	7.2
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	2
Pozostałe funkcje	Zgodność z urządzeniami PoE IEEE 802.3af/at Tryb Extend (do 250m zasięgu transmisji danych i zasilania PoE) Tryb Priorytetu (porty 1-8) Tryb Izolacji (porty 1-16) PoE Auto Recovery (porty 1-16) Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Kontrola
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	190
Certyfikaty	CE FCC RoHS
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~50°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% RH, bez kondensacji
Zasilanie	100-240V AC, 50/60 Hz
Akcesoria w zestawie	MS118CP Kabel zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy

Wymiary	440 × 180 × 44 mm
Pozostałe parametry	Nośniki sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maksymalnie 100m) EIA/TIA-568 100 STP (maksymalnie 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kategorii 5, 5e (maksymalnie 100m) EIA/TIA-568 100 STP (maksymalnie 100m) 1000BASE-T: Kabel UTP kategorii 5, 5
Data Act	TP-Link - __TPL%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	10
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	5.36

Opis produktu

Przełącznik przeznaczony do montażu w szafie Rack, 2 gigabitowe porty Combo, 16 portów PoE+ 10/100 Mb/s

- 16 portów RJ45 PoE+ 10/100 Mb/s i 2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP
- Łączna moc zasilania PoE do 190W. Do 30W na każdym porcie PoE
- Do 250m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend
- Tryb priorytetu dla portów 1-8 zapewnia wysoką jakość działania wrażliwych aplikacji, takich jak monitoring wideo
- Tryb izolacji umożliwia separację ruchu jednym kliknięciem, aby uzyskać wyższą wydajność i bezpieczeństwo
- PoE Auto Recovery automatycznie uruchamia ponownie urządzenia zasilane przez PoE, gdy przestaną działać lub odpowiadać, aby zapewnić ich stabilne działanie
- Łatwy w użyciu - konfiguracja nie jest wymagana