

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-networking-instant-on-24g-4f-1840-s5e28a-p-399496.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Przełącznik Networking Instant On 24G 4F 1840 S5E28A

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cena brutto                          | <b>1 140,99 zł</b>                              |
| Cena netto                           | <b>927,63 zł</b>                                |
| Numer katalogowy                     | <b>NUHPSS24000014</b>                           |
| Kod producenta                       | <b>S5E28A</b>                                   |
| Bufor pakietów                       | <b>4</b>                                        |
| Liczba portów QSFP28                 | <b>Brak</b>                                     |
| Liczba portów QSFP+                  | <b>Brak</b>                                     |
| Liczba portów PoE+                   | <b>Brak</b>                                     |
| Liczba portów COMBO                  | <b>Brak</b>                                     |
| Rozmiar tablicy adresów MAC          | <b>16000</b>                                    |
| Prędkość przekazywania (Mpps)        | <b>77.37</b>                                    |
| Liczba portów 10/100 Mbps            | <b>Brak</b>                                     |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+)       | <b>Brak</b>                                     |
| Liczba portów SFP+                   | <b>Brak</b>                                     |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | <b>64</b>                                       |
| Liczba portów SFP                    | <b>4</b>                                        |
| Możliwość łączenia w stos            | <b>Nie</b>                                      |
| Liczba portów 10Gb                   | <b>Brak</b>                                     |
| Zastosowanie (switche)               | <b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b> |
| Zasilacz (switche)                   | <b>Wewnętrzny</b>                               |
| Wentylator (switche)                 | <b>Tak</b>                                      |
| Warstwa przełączania (switche)       | <b>L2</b>                                       |
| Port konsoli                         | <b>Nie</b>                                      |
| Klasa przełącznika                   | <b>Zarządzalny</b>                              |
| Przepustowość (switche Gbps)         | <b>104</b>                                      |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps       | <b>24</b>                                       |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)  | <b>1718101</b>                                  |
| Architektura sieci (switche)         | <b>GigabitEthernet</b>                          |
| Typ obudowy                          | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                       |
| Pobór mocy                           | <b>38.5</b>                                     |
| Wymagania środowiskowe               | <b>Temperatura pracy: 0°C do 40°C</b>           |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Temperatura przechowywania (poza eksploatacją): -40°C do 70°C Wilgotność względna podczas pracy: 15% do 95% przy 40°C, bez kondensacji Wilgotność względna podczas przechowywania (poza eksploatacją): 15% do 95% przy 60°C, bez</b> |
| Liczba portów QSFP                  | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie                           | <b>Częstotliwość zasilania: 50 Hz / 60 Hz Napięcie zasilania AC: 100-127 V AC / 200-240 V AC Prąd znamionowy: 4,7 / 2,3 A</b>                                                                                                           |
| Liczba portów 32Gb                  | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba portów SFP56                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga                                | <b>4.54</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba portów 100Gb                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba portów SFP28                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary                             | <b>367 x 444 x 44 mm</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba portów 25Gb                  | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G        | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar ramki Jumbo                 | <b>9.216</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Uwaga                               | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługa ramek Jumbo                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów PoE++                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                             |

## Opis produktu

Małe firmy wciąż mierzą się z wyzwaniami operacyjnymi w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym. Konieczne jest zatem stworzenie ekonomicznego, niezawodnego i bezpiecznego rozwiązania sieciowego, które będzie odpowiadać ich potrzebom.

Dzięki uproszczonemu zarządzaniu oraz funkcjom klasy korporacyjnej przełącznik Instant On 1840 pomaga usprawnić codzienne zadania związane z obsługą sieci, zapewniając płynne i nieprzerwane działanie. Jego atrakcyjna cena sprawia, że jest dostępny dla firm zwracających uwagę na koszty, które oczekują wysokiej wydajności bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności.

W środowisku, w którym ciągłość działania sieci ma kluczowe znaczenie, Instant On 1840 zapewnia szybką i stabilną łączność, wspierając podłączone urządzenia oraz rosnące zapotrzebowanie na przepustowość. Ten przełącznik pozwala małym i średnim firmom maksymalnie wykorzystać inwestycje w infrastrukturę sieciową, utrzymując przewagę konkurencyjną przy efektywnym zarządzaniu ograniczonymi zasobami.