Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-networking-instant-on-switch-48p-gigabit-4p-sfp-1940-s4a33a-p-399498.html

Przełącznik Networking Instant On Switch 48p Gigabit 4p SFP+ 1940 S4A33A

Cena brutto	**2 567,99 zł**
Cena netto	**2 087,80 zł**
Numer katalogowy	**NUHPESS48000009**
Kod producenta	**S4A33A**
Bufor pakietów	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**131**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Pozostałe funkcje	**Cloud-Based Management for Entire Network Simple Local Web GUI Management Firmware Update Default DHCP Client Mode Port Mirroring Event Logging and Alerts Account Management Locator LED Schedule Configuration**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Instant On Cloud Portal Mobile App Web Browser SNMP Manager DOCs (Telnet, SSH) Console Port (USB-C)**

Pobór mocy	**38.8**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T EEE 802.3u 100BASE-TX EEE 802.3ab 1000BASE-T EEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3bz 2500BASE-T IEEE 802.3bz 5000BASE-T IEEE 802.3an 10000BASE-T IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GbE) over fiber optics EEE 802.1D Spanning Tree Protocol (S**
Bezpieczeństwo	**TPM-based security AAA-based Authentication and Accounting RADIUS RADIUS assigned VLANs - Dynamic VLAN Creation RADIUS accounting TACACS+ Manager Access List Source Interface Configuration**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C to 40°C Temperatura przechowywania: od -40°C to 70°C Wilgotność względna podczas pracy: od 15% do 95% przy 104°F (40°C) bez kondensacji Wilgotność względna podczas przechowywania: od 15% do 95% przy 140°F (60°C) bez kondensacji Wyso**
Zasilanie	**100 - 127 VAC / 200 - 240 VAC**
Waga	**3.77**
Uwaga	**CE+WEEE**
Funkcje L3	**Static IPv4 routing Address Resolution Protocol (ARP)**
Wymiary	**36.70 x 44.40 x 4.40 cm**
VLAN	**Auto VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**
QoS	**Queue Scheduling Traffic prioritization Traffic shaping Rate limiting Global Trust Mode Auto-voice VLAN**
Funkcje L2	**Flow control Spanning Tree Protocol (STP) BPDU filtering Loop protection IGMP snooping Link aggregation Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) VLAN suport Port mirroring and Remote Switched Port Analyzer (RSPAN)**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Opis produktu

Przełącznik HPE Networking Instant On 1940

Wysokowydajne, inteligentnie zarządzane przełączniki

Zaprojektowany z myślą o małych firmach
Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep detaliczny, agencję kreatywną czy startup technologiczny, niezawodna i bezpieczna sieć ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Przełącznik HPE Instant On 1940 to klasy korporacyjnej rozwiązanie z funkcją inteligentnego zarządzania, które jest łatwe we wdrożeniu, ekonomiczne i stworzone z myślą o rozwoju Twojego biznesu.

Instant On 1940 oferuje zaawansowane funkcje warstwy 2, routing statyczny, wysokowydajne porty Gigabit oraz kompleksowe mechanizmy zabezpieczeń, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużej przepustowości, takich jak telefonia VoIP, wideokonferencje czy wdrożenia urządzeń IoT. Elastyczne opcje konfiguracji oraz zaawansowane narzędzia do zarządzania umożliwiają zapewnienie stabilnej, szybkiej łączności w całej sieci, nawet dla urządzeń i klientów wymagających wysokiej przepustowości.

Za pomocą aplikacji mobilnej Instant On lub opartego na chmurze portalu internetowego możesz szybko skonfigurować, monitorować i zarządzać przełącznikami serii 1940 z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Wbudowane funkcje zabezpieczeń chronią sieć przed nieautoryzowanym dostępem, umożliwiając segmentację ruchu oraz definiowanie uprawnień dostępu do poszczególnych obszarów sieci. Co więcej, wszystkie te funkcje są zawarte w cenie urządzenia - bez ukrytych opłat abonamentowych czy kosztów licencyjnych.