

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-networking-instant-on-switch-48p-gigabit-cl4-poe-4p-sfp-370w-1940-s4a34a-p-399499.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik Networking Instant On Switch 48p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1940 S4A34A

Cena brutto	4 028,99 zł
Cena netto	3 275,60 zł
Numer katalogowy	NUHPESS48000010
Kod producenta	S4A34A
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Pozostałe funkcje	Cloud-Based Management for Entire Network Simple Local Web GUI Management Firmware Update Default DHCP Client Mode Port Mirroring Event Logging and Alerts Account Management Locator LED Schedule Configuration
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Instant On Cloud Portal Mobile App Web Browser SNMP Manager DOCs (Telnet, SSH) Console Port (USB-C)
Pobór mocy	466.1
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3bz 2500BASE-T IEEE 802.3bz 5000BASE-T IEEE 802.3an 10000BASE-T IEEE 802.3af/at IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GbE) over fiber optics IEEE 802.1D Spanning
Bezpieczeństwo	TPM-based security AAA-based Authentication and Accounting RADIUS RADIUS assigned VLANs - Dynamic VLAN Creation RADIUS accounting TACACS+ Manager Access List Source Interface Configuration
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C to 40°C Temperatura przechowywania: od -40°C to 70°C Wilgotność względna podczas pracy: od 15% do 95% przy 104°F (40°C) bez kondensacji Wilgotność względna podczas przechowywania: od 15% do 95% przy 140°F (60°C) bez

	kondensacji Wyso
Zasilanie	100 - 127 VAC / 200 - 240 VAC
Waga	4.85
VLAN	Auto VLAN
Wymiary	36.70 x 44.40 x 4.40 cm
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Pozostałe parametry	Zasilenie PoE: 370W Class 4 PoE
QoS	Queue Scheduling Traffic prioritization Traffic shaping Rate limiting Global Trust Mode Auto-voice VLAN
Funkcje L2	Flow control Spanning Tree Protocol (STP) BPDU filtering Loop protection IGMP snooping Link aggregation Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) VLAN suport Port mirroring and Remote Switched Port Analyzer (RSPAN)
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	4
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	131
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	48
Liczba portów SFP+	4
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	256
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	4
Uwaga	CE+WEEE
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Funkcje L3	Static IPv4 routing Address Resolution Protocol (ARP)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2+
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	176

Opis produktu

Przełącznik HPE Networking Instant On 1940

Wysokowydajne, inteligentnie zarządzane przełączniki

Zaprojektowany z myślą o małych firmach

Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep detaliczny, agencję kreatywną czy startup technologiczny, niezawodna i bezpieczna sieć ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Przełącznik HPE Instant On 1940 to klasy korporacyjnej rozwiązanie z funkcją inteligentnego zarządzania, które jest łatwe we wdrożeniu, ekonomiczne i stworzone z myślą o rozwoju Twojego biznesu.

Instant On 1940 oferuje zaawansowane funkcje warstwy 2, routing statyczny, wysokowydajne porty Gigabit oraz kompleksowe mechanizmy zabezpieczeń, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużej przepustowości, takich jak telefonia VoIP, wideokonferencje czy wdrożenia urządzeń IoT. Elastyczne opcje konfiguracji oraz zaawansowane narzędzia do zarządzania umożliwiają zapewnienie stabilnej, szybkiej łączności w całej sieci, nawet dla urządzeń i klientów wymagających wysokiej przepustowości.

Za pomocą aplikacji mobilnej Instant On lub opartego na chmurze portalu internetowego możesz szybko skonfigurować, monitorować i zarządzać przełącznikami serii 1940 z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Wbudowane funkcje zabezpieczeń chronią sieć przed nieautoryzowanym dostępem, umożliwiając segmentację ruchu oraz definiowanie uprawnień dostępu do poszczególnych obszarów sieci. Co więcej, wszystkie te funkcje są zawarte w cenie urządzenia - bez ukrytych opłat abonamentowych czy kosztów licencyjnych.