Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalne-sg116p-16xge-16xpoe-p-294572.html

Przełącznik niezarządzalne SG116P 16xGE (16xPoE+)



Cena brutto	**588,99 zł**
Cena netto	**478,85 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSS16000008**
Kod producenta	**TL-SG116P**
Kod EAN	**4895252500301**
Zasilanie	**Zewnętrzny zasilacz (Napięcie wyjściowe: 53.5 VDC / 2.43 A)**
Akcesoria w zestawie	**TL-SG116P Zasilacz Instrukcja instalacji**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**286 × 111.7 × 25.4 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**

Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Pozostałe funkcje	**Współpraca z urządzeniami PoE z obsługą standardu IEEE 802.3at/af Tryb Extend (Porty 1-4, do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania PoE) Tryb Priority (Porty 1-4) Tryb Isolation (Porty (1-7 / 8-14) PoE Auto Recovery (Porty 1-16) Automatyczne zapamięt**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**142.51**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 st. Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 st. Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca**

Opis produktu

Przełącznik typu desktop, 16 gigabitowych portów, w tym 16 portów PoE+

- 16 Gigabitowych portów RJ45
- 16 portów PoE+, zasilanie i przesył danych za pomocą jednego kabla
- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE działającymi w standardach IEEE 802.3af/at. Do 30 W mocy PoE na każdym z portów PoE
- Obsługa zasilania PoE do 120 W dla wszystkich portów PoE
- Do 250m transmisji danych i zasilania w trybie Extend
- Tryb Priority zapewnia wysoki priorytet portów 1-4
- Tryb Isolation umożliwia separację ruchu klienckiego jednym kliknięciem w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności.
- Automatyczny restart urządzeń zasilanych przez PoE, które padły lub nie reagują, dzięki funkcji PoE Auto Recovery.
- Podłączanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.

Dedykowane 16 portów PoE+ (budżet 120 W) do wielu zastosowań
Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia do 30 W mocy na każdym porcie PoE. Łączny budżet mocy PoE wynoszący 120 W* dla 16 portów PoE+ otwiera szeroki zakres zastosowań, takich jak nadzór w biurach, akademikach i małych firmach. Jest w pełni kompatybilny z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami i nie tylko

Idealne do monitoringu - Do 250m transmisji
Dzięki trybowi Extend odległość transmisji może sięgnąć nawet 250m, idealnie sprawdza się do instalacji kamer IP na dużych obszarach.

System automatycznego podnoszenia z PoE Auto Recovery
Przełącznik automatycznie wykrywa i restartuje urządzenia zasilane przez PoE, takie jak kamery i punkty dostępowe, gdy przestaną one działać lub przestaną odpowiadać, gwarantując ich stabilną pracę urządzeń, bez konieczności ręcznego monitorowania i restartowania.

Inteligentne zarządzanie zasilaniem
Gdy całkowity pobór mocy przekracza 120 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem..

Wytrzymała metalowa obudowa

Wewnętrzne komponenty przełącznika TL-SG116P są chronione przez wysokiej jakości metalową obudowę zapewniającą długą żywotność produktu. Po przejściu szeregu rygorystycznych testów niezawodności, TL-SG116P zapewnia wydajność przełączania, na której można polegać.