Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs-105bv5-switch-gs-105bv5-eu0101f-p-365529.html




# Przełącznik niezarządzalny GS-105BV5 Switch GS-105BV5-EU0101F

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **67,99 zł** |
| Cena netto | **55,28 zł** |
| Numer katalogowy | **NUZYXSW5P000013** |
| Kod producenta | **GS-105BV5-EU0101F** |
| Kod EAN | **4718937638918** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **9** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Bufor pakietów | **128** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **2000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **7.4** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Zewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Niezarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **10** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **5** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **259.047** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **2.99** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: 0°C do 40°C Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji)** |
| Zasilanie | **Adapter AC input 100 - 240V AC, 50/60Hz Adapter DC output 5V 1A** |
| Waga | **0.11** |
| Wymiary | **82.5 x 46.8 x 24 mm** |

# Opis produktu

Pełne pokrycie sieciowe z niezawodnym mini przełącznikiem GS-100 Series GbE Unmanaged Switch

**Plug-and-play do obsługi codziennej łączności sieciowej**

Bez żadnej ręcznej konfiguracji seria GS-100 może zwiększyć prędkość transferu danych dla podłączonych urządzeń sieciowych, takich jak telefony IP, pamięci sieciowe, komputery stacjonarne i laptopy do sieci z prędkością gigabitową dzięki technologii plug-and-play.

**Miniaturowy, solidny przełącznik**

Kompaktowy przełącznik GS-100 pasuje do większości biur, zarówno stacjonarnych, jak i montowanych na ścianie. Jego trwała metalowa obudowa zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, stabilność i długowieczność.

**Porty QoS dla płynnej wymiany VoIP i danych**

Wbudowane porty QoS są wyposażone w przypisany mechanizm wysokiego i średniego priorytetu, aby zapewnić najlepsze wrażenia z VoIP i sieci. Wystarczy podłączyć urządzenia sieciowe do wybranych portów o wysokim lub średnim priorytecie, aby cieszyć się płynną komunikacją VoIP i przesyłaniem danych w tym samym czasie.