Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs305p-300eus-poe-gigabit-5-portowy-soho-z-serii-300-p-351328.html



Przełącznik niezarządzalny GS305P-300EUS PoE+ Gigabit 5-portowy SOHO z serii 300

Cena brutto	**332,99 zł**
Cena netto	**270,72 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW5P000019**
Kod producenta	**GS305P-300EUS**
Kod EAN	**606449164909**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**9216**
QoS	**IEEE 802.1p QoS**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**128**
Liczba portów PoE+	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**4113947**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**66.78**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia podczas pracy : 0 - 40°C**
Waga	**0.4**
Wymiary	**158× 101 × 27 mm**
Pozostałe parametry	**4 PoE+ @ 30W każdy do osiągnięcia budżetu Budżet mocy PoE : Łącznie do 63 W Obsługa technologii Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) Klasa FCC : Klasa B**

Opis produktu

5-portowy niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet SOHO z 4-portowym PoE+ (63W)
5-portowy przełącznik Gigabit niezarządzalny PoE z 4 portami PoE+ i budżetem mocy 63 W do zasilania bezprzewodowego punktu dostępu, kamer IP, telefonów IP i innych.

- **Konfiguracja portu Ethernet - 5 portów Gigabit**
- **PLUG-AND-PLAY**
  Prosta konfiguracja bez konieczności instalowania lub konfigurowania oprogramowania i bez konieczności konserwacji
- **Pełna wydajność**
  Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- **Power-over-Ethernet:** 4 porty PoE+ z łącznym budżetem mocy 63W, umożliwiających zasilanie bezprzewodowych punktów dostępu, kamer IP, telefonów IP i nie tylko
- **Automatyczne równoważenie i alokacja mocy PoE**
  Unikalna technologia PoE firmy NETGEAR automatycznie równoważy moc PoE na najbardziej szczegółowym poziomie na każdym porcie, w zależności od potrzeb urządzenia.
- **Cicha praca:** brak wentylatora oznacza brak dodatkowego hałasu idealny do wykorzystania w środowiskach, w których zachowanie ciszy jest szczególnie pożądane
- **Energooszczędny**: zaprojektowany, aby optymalizować zużycie energii i zmniejszać koszty operacyjne.
- **Wszechstronne opcje montażu**
  Możliwość umieszczenia na pulpicie i ścianie. W zestawie zestaw do montażu na ścianie
- **Konstrukcja oparta na standardach**
  Zapewnienie współdziałania z dowolnymi standardowymi PDS