

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs305pp-5x1gb-4xpoe-p-180909.html>



Przełącznik niezarządzalny GS305PP 5x1Gb (4xPoE+)

Cena brutto	427,99 zł
Cena netto	347,96 zł
Numer katalogowy	NUNTGSW5P000013
Kod producenta	GS305PP-100PES
Kod EAN	606449142433
Rozmiar ramki Jumbo	9.2
QoS	802.1P Based (CoS) Supported
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	128
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	4
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Prędkość przekazywania (Mpps)	1448000
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	4
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	6710127
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	88.89
Waga	0.41
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Gumowe stopki do instalacji na biurku Zestaw do

	montażu na ścianie Instrukcja instalacji
Wymiary	158 x 101 x 29 mm
Gwarancja	36 mc.

Opis produktu

5-PORTOWY NIEZARZĄDZANY PRZEŁĄCZNIK NETGEAR GIGABIT ETHERNET POE+ O DUŻEJ MOCY (GS305PP)

Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO zapewniają proste i niedrogie możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach, w domach i biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom. Obsługa portów Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia również zasilanie i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla sieci Ethernet CAT-5 dla urządzeń takich jak kamery IP, telefony VoIP, bezprzewodowe punkty dostępu i nie tylko. Dzięki przełącznikom Plug and Play możesz szybko i łatwo rozbudować swoją sieć na wiele urządzeń, bez konieczności przeprowadzania konfiguracji. Są dostępne z liczbą portów od 5 do 48 i obsługują technologie energooszczędne, dzięki czemu pozwalają oszczędzić prąd i pieniądze.

Rozszerzone funkcje:

- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych
- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.
- Konstrukcja bez wentylatora umożliwia ciche działanie
- Do położenia na półce, montażu na ścianie lub w stelażu (GS324, GS348)