

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs516-300eus-unmanaged-switch-p-365493.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik niezarządzalny GS516-300EUS unmanaged Switch

Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Numer katalogowy	NUNTGSW16000017
Kod producenta	GS516-300EUS
Kod EAN	606449164565
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Wymiary	328 x 169 x 43 mm
Liczba portów COMBO	Brak
Waga	1.49
Liczba portów QSFP+	Brak
Certyfikaty	CE Class A (EN55032+EN55035) UKCA Class A FCC Part 15 Class A ISED Class A VCCI Class A RCM KC BSMI
Bufor pamięci (switche)	512.5
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Gwarancja	24 mc.
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1397962
Liczba portów SFP56	Brak
Przepustowość (switche Gbps)	32
Uwaga	CE+WEEE
Port konsoli	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Akcesoria w zestawie	Przełącznik Gigabit Ethernet 16-portowy (GS516v3) Przewód zasilający Instrukcja Zestaw do montażu na ścianie/w szafie Karta informacyjna dotycząca gwarancji/pomocy technicznej
Liczba portów PoE+	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0° do 50°C Wilgotność robocza: maksymalna wilgotność względna 90%, bez kondensacji Temperatura przechowywania:

	od -20° do 70°C Wilgotność przechowywania: maksymalna wilgotność względna 95%
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Pobór mocy	10
Rozmiar ramki Jumbo	9
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Liczba portów QSFP28	1
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów 25Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak

Opis produktu

16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet niezarządzany

- 16 portów zapewniają do 2000 Mb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości na port
- Natychmiastowa łączność Plug-N-Play z Auto-negotiation i Auto MDI/MDI-X
- Łatwe łączenie nowych lub istniejących urządzeń 10-100- i 1000 Mb/s w sieci
- Obsługa QoS 802.1p w celu nadania priorytetu głosowi i wideo w sieci
- Obsługa Jumbo Frame do 9 KB
- Szybkie, automatycznie przełączane i automatycznie wykrywające połączenie Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 16 przełączane porty zapewniają przepustowość dla komputerów, serwerów lub przełączników
- Auto Uplink automatycznie dostosowuje się do kabli prostych lub krosowych
- Plug and play zaczyna działać natychmiast po włączeniu zasilania
- Kompaktowy rozmiar do montażu na biurku, na ścianie lub w szafie w standardowej szafie 19-calowej
- Bezpieczna, trwała metalowa obudowa obejmuje gniazdo blokady Kensington zapobiegające kradzieży
- Honors Priorytetyzacja TOS/802.1p
- Tryb automatycznego wyłączania oszczędza energię, gdy port nie jest używany
- Tryb automatycznego oszczędzania energii wykrywa długość kabla i dostosowuje zużycie energii, aby oszczędzać energię