Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs516-300eus-unmanaged-switch-p-365493.html

Przełącznik niezarządzalny GS516-300EUS unmanaged Switch



Cena brutto	**471,99 zł**
Cena netto	**383,73 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW16000017**
Kod producenta	**GS516-300EUS**
Kod EAN	**606449164565**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1397962**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**10**
Certyfikaty	**CE Class A (EN55032+EN55035) UKCA Class A FCC Part 15 Class A ISED Class A VCCI Class A RCM KC BSMI**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0° do 50°C Wilgotność robocza: maksymalna wilgotność względna 90%, bez kondensacji Temperatura przechowywania: od -20° do 70°C Wilgotność przechowywania: maksymalna wilgotność względna 95%**
Waga	**1.49**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik Gigabit Ethernet 16-portowy (GS516v3) Przewód zasilający Instrukcja Zestaw do montażu na ścianie/w szafie Karta informacyjna dotycząca gwarancji/pomocy technicznej**
Wymiary	**328 x 169 x 43 mm**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów QSFP28	**1**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**

Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Bufor pamięci (switche)	**512.5**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**

Opis produktu

16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet niezarządzany

- 16 portów zapewniają do 2000 Mb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości na port
- Natychmiastowa łączność Plug-N-Play z Auto-negotiation i Auto MDI/MDI-X
- Łatwe łączenie nowych lub istniejących urządzeń 10-100- i 1000 Mb/s w sieci
- Obsługa QoS 802.1p w celu nadania priorytetu głosowi i wideo w sieci
- Obsługa Jumbo Frame do 9 KB
- Szybkie, automatycznie przełączane i automatycznie wykrywające połączenie Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 16 przełączane porty zapewniają przepustowość dla komputerów, serwerów lub przełączników
- Auto Uplink automatycznie dostosowuje się do kabli prostych lub krosowych
- Plug and play zaczyna działać natychmiast po włączeniu zasilania
- Kompaktowy rozmiar do montażu na biurku, na ścianie lub w szafie w standardowej szafie 19-calowej
- Bezpieczna, trwała metalowa obudowa obejmuje gniazdo blokady Kensington zapobiegające kradzieży
- Honors Priorytetyzacja TOS/802.1p
- Tryb automatycznego wyłączania oszczędza energię, gdy port nie jest używany
- Tryb automatycznego oszczędzania energii wykrywa długość kabla i dostosowuje zużycie energii, aby oszczędzać energię