

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs748pp-100eus-48pt-gige-w-poe-gs748pp-p-403811.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik niezarządzalny GS748PP-100EUS 48PT GIGE W/POE+ (GS748PP)

Cena brutto	2 689,99 zł
Cena netto	2 186,98 zł
Numer katalogowy	NUNTGSW48000002
Kod producenta	GS748PP-100EUS
Kod EAN	606449174915
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	96
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	410
Certyfikaty	CE Mark, FCC Part 15 Class A, IC Class A, RCM, VCCI, KC Safety Certifications CB, CE LVD,
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3 CSMA/CD
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0-50°C Wilgotność: 10-90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Zasilanie	Zasilanie wewnętrzne: 110-240 V AC, 50/60 Hz, maks. 8 A
Waga	4.6
Liczba portów PoE++	Brak
Liczba portów QSFP28	Brak
Wymiary	440 x 310 x 43 mm
Liczba portów SFP56	Brak
Data Act	Netgear - __NTG%

Liczba portów SFP28	Brak
Liczba portów QSFP	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów 32Gb	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12.288
Liczba portów 100Gb	Brak
Bufor pamięci (switche)	1.5
Liczba portów 25Gb	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów PoE+	24
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	24
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)

Opis produktu

POWER-OVER-ETHERNET

24 porty PoE+ dostarczające do 30 W na port z całkowitym budżetem mocy 380 W dla bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP i nie tylko. Dynamiczne PoE maksymalizuje wykorzystanie budżetu PoE.

PLUG-AND-PLAY

Prosta konfiguracja bez konieczności instalowania oprogramowania

PRZEŁĄCZANIE BEZ BLOKOWANIA

Architektura przełączania bez blokowania dla maksymalnej przepustowości z prędkością łącza

WENTYLATORY DYNAMICZNE

Optymalna równowaga między hałasem a wydajnością.

WSZECHSTRONNE OPCJE MONTAŻU

Zainstaluj przełącznik na biurku lub zamontuj go w szafie rack za pomocą sprzętu dołączonego do zestawu

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), który zmniejsza zużycie energii przy niewielkim ruchu na aktywnym porcie lub gdy nie wykryto łącza ani aktywności