Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs748pp-100eus-48pt-gige-w-poe-gs748pp-p-403811.html



Przełącznik niezarządzalny GS748PP-100EUS 48PT GIGE W/POE+ (GS748PP)

Cena brutto	**2 700,99 zł**
Cena netto	**2 195,93 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW48000002**
Kod producenta	**GS748PP-100EUS**
Kod EAN	**606449174915**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**24**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**96**
Data Act	**Netgear - __NTG%**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba portów 25Gb	**Brak**

Pobór mocy	**410**
Certyfikaty	**CE Mark, FCC Part 15 Class A, IC Class A, RCM, VCCI, KC Safety Certifications CB, CE LVD,**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3 CSMA/CD**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-50°C Wilgotność: 10-90% wilgotności względnej, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zasilanie wewnętrzne: 110-240 V AC, 50/60 Hz, maks. 8 A**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Waga	**4.6**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Wymiary	**440 x 310 x 43 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów SFP28	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12.288**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**

Opis produktu

POWER-OVER-ETHERNET
24 porty PoE+ dostarczające do 30 W na port z całkowitym budżetem mocy 380 W dla bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP i nie tylko. Dynamiczne PoE maksymalizuje wykorzystanie budżetu PoE.

PLUG-AND-PLAY
Prosta konfiguracja bez konieczności instalowania oprogramowania

PRZEŁĄCZANIE BEZ BLOKOWANIA
Architektura przełączania bez blokowania dla maksymalnej przepustowości z prędkością łącza

WENTYLATORY DYNAMICZNE
Optymalna równowaga między hałasem a wydajnością.

WSZECHSTRONNE OPCJE MONTAŻU
Zainstaluj przełącznik na biurku lub zamontuj go w szafie rack za pomocą sprzętu dołączonego do zestawu

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), który zmniejsza zużycie energii przy niewielkim ruchu na aktywnym porcie lub gdy nie wykryto łącza ani aktywności