Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-sl1226p-24xfe-poe-2xgb-p-180916.html

Przełącznik niezarządzalny SL1226P 24xFE PoE+ 2xGb



Cena brutto	**998,99 zł**
Cena netto	**812,19 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW24000001**
Kod producenta	**TL-SL1226P**
Kod EAN	**6935364089443**
Przepustowość (switche Gbps)	**8.8**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**2**
Pozostałe funkcje	**Współpraca z urządzeniami PoE z obsługą standardu IEEE 802.3at/af Tryb Extend (do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania PoE) Tryb Priority Tryb Isolation Wykrywanie urządzeń PoE Inteligentne zasilanie Automatyczne zapamiętywanie i automatyczne wygas**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**18.32**
Zasilanie	**100-240 V AC, 50/60 Hz**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Instrukcja instalacji Dwie obudowy do montażu i elementy mocujące**
Wymiary	**440 × 180 × 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**24**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**24**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**

Wentylator (switche)	**Tak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**

Opis produktu

Przełącznik niezarządzalny PoE+ TP-Link SL1226P

- 24 porty RJ45 10/100 Mb/s PoE+, 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe sloty Combo SFP.
- Duża łączna mocy zasilania PoE - do 30 W na każdym porcie PoE i 250 W dla wszystkich portów PoE.
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend - idealnie rozwiązanie m.in. dla systemów monitoringu.
- Tryb Priority zapewnia wysoki priorytet dla portów 18, aby utrzymać wysoką jakość działania systemów podatnych na zakłócenia, takich jak np. wideomonitoring.
- Tryb Isolation umożliwia oddzielenie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta dla zwiększenia jego ochrony i wydajności.
- Podłączanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.