

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-nw-cw-2150-48g-poe-4p-770w-s6x54a-p-392815.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik NW CW 2150 48G PoE+ 4P 770W S6X54A

Cena brutto	8 480,99 zł
Cena netto	6 895,11 zł
Numer katalogowy	NUHPESZ48POE058
Kod producenta	S6X54A
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L4
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	176
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	56
Obsługiwane protokoły i standardy	STP, MSTP, RSTP, PVST+, RPVST+, MVRP Obsługuje standardy IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) zapewniający szybszą konwergencję oraz IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol). Dodatkowo wspiera Per-VLAN Spanning Tree (P
Liczba portów QSFP	Brak
Bezpieczeństwo	Secure Boot Weryfikuje podpisy cyfrowe, aby zapobiec uruchamianiu nieautoryzowanego lub złośliwego oprogramowania podczas startu systemu. Access Control Lists (ACLs) Zapewnia filtrowanie ruchu od warstwy 2 do warstwy 4 (IP); obsługuje globalne ACL, ACL dla
Liczba portów 100Gb	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -5°C do 50°C Wilgotność względna podczas pracy: od 5% do 95%, bez kondensacji

Liczba portów 25Gb	Brak
Zasilanie	Zasilanie AC: od 90 V do 290 V
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Waga	4.2
Uwaga	CE+WEEE
Funkcje L3	Address Resolution Protocol (ARP) Określa adres MAC innego hosta IP w tej samej podsięci; obsługuje statyczne wpisy ARP; gratuitous ARP umożliwia wykrywanie zduplikowanych adresów IP; proxy ARP pozwala na standardowe działanie ARP między podsięciami lub gd
Wymiary	440 × 260 × 44 mm
Liczba portów PoE++	Brak
VLAN	Guest VLAN Zapewnia środowisko oparte na przeglądarce dla uwierzytelnionych klientów, podobne do IEEE 802.1X. Private VLAN (PVLAN) Zwiększa bezpieczeństwo sieci, umożliwiając wirtualną organizację urządzeń niezależnie od ich fizycznej lokalizacji, oraz popr
Liczba portów QSFP28	Brak
QoS	Zaawansowany QoS oparty na klasyfikatorachKlasyfikuje ruch sieciowy przy użyciu wielu kryteriów dopasowania na podstawie informacji z warstw 2, 3 i 4 modelu OSI model; umożliwia stosowanie polityk QoS, takich jak ustawianie poziomu priorytetu oraz ogranic
Liczba portów SFP56	Brak
Funkcje L2	Tablica adresów MAC 16K Umożliwia obsługę dużej liczby urządzeń warstwy 2. Agregacja portów 10GbE Pozwala na łączenie portów w grupy w celu zwiększenia całkowitej przepustowości danych do urządzenia zdalnego. Obsługa i tagowanie VLAN Obsługuje standard IE
Liczba portów SFP28	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Bufor pakietów	1.5
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	48

Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	131
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	4

Opis produktu

Seria przełączników HPE Networking CW 2150 Switch Series to rodzina przełączników dostępowych L3 z możliwością łączenia w stos, zaprojektowanych specjalnie dla oddziałów przedsiębiorstw oraz sieci małych i średnich firm (SMB).