Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-nw-cw-2150-8g-2f-2p-s6x56a-p-392816.html

Przełącznik NW CW 2150 8G 2F 2P S6X56A



Cena brutto	**1 495,99 zł**
Cena netto	**1 216,25 zł**
Numer katalogowy	**NUHPESZ8P000007**
Kod producenta	**S6X56A**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**60**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Pobór mocy	**16**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Obsługiwane protokoły i standardy	**STP, MSTP, RSTP, PVST+, RPVST+, MVRPObsługuje standardy IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) zapewniający szybszą konwergencję oraz IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol). Dodatkowo wspiera Per-VLAN Spanning Tree (P**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Bezpieczeństwo	**Secure BootWeryfikuje podpisy cyfrowe, aby zapobiec uruchamianiu nieautoryzowanego lub złośliwego oprogramowania podczas startu systemu. Access Control Lists (ACLs)Zapewnia filtrowanie ruchu od warstwy 2 do warstwy 4 (IP); obsługuje globalne ACL, ACL dla**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -5°C do 50°C Wilgotność względna podczas pracy: od 5% do 95%, bez kondensacji**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie	**Zasilanie AC: od 90 V do 264 V**
Liczba portów PoE++	**Brak**

Funkcje L3	**Address Resolution Protocol (ARP)Określa adres MAC innego hosta IP w tej samej podsieci; obsługuje statyczne wpisy ARP; gratuitous ARP umożliwia wykrywanie zduplikowanych adresów IP; proxy ARP pozwala na standardowe działanie ARP między podsieciami lub gd**
Waga	**1.1**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
VLAN	**Guest VLANZapewnia środowisko oparte na przeglądarce dla uwierzytelnionych klientów, podobne do IEEE 802.1X. Private VLAN (PVLAN)Zwiększa bezpieczeństwo sieci, umożliwiając wirtualną organizację urządzeń niezależnie od ich fizycznej lokalizacji, oraz popr**
Wymiary	**266 x 161 x 44 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów SFP28	**Brak**
QoS	**Zaawansowany QoS oparty na klasyfikatorachKlasyfikuje ruch sieciowy przy użyciu wielu kryteriów dopasowania na podstawie informacji z warstw 2, 3 i 4 modelu OSI model; umożliwia stosowanie polityk QoS, takich jak ustawianie poziomu priorytetu oraz ogranic**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Funkcje L2	**Tablica adresów MAC 16K Umożliwia obsługę dużej liczby urządzeń warstwy 2. Agregacja portów 10GbE Pozwala na łączenie portów w grupy w celu zwiększenia całkowitej przepustowości danych do urządzenia zdalnego. Obsługa i tagowanie VLAN Obsługuje standard IE**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**44.6**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**

Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**

Opis produktu

Seria przełączników HPE Networking CW 2150 Switch Series to rodzina przełączników dostępowych L3 z możliwością łączenia w stos, zaprojektowanych specjalnie dla oddziałów przedsiębiorstw oraz sieci małych i średnich firm (SMB).