Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-omada-easy-managed-5-portow-2-5g-w-tym-4-porty-poe-i-1-slot-sfp-10g-p-399619.html



# Przełącznik Omada Easy Managed, 5 portów 2,5G w tym 4 porty PoE++ i 1 slot SFP+ 10G

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **928,99 zł** |
| Cena netto | **755,28 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTPLSW5P000111** |
| Kod producenta | **ES206XPP-M2** |
| Kod EAN | **1210002600965** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **33.48** |
| Liczba portów SFP+ | **1** |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | **32** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |
| Liczba portów 10Gb | **1** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Zewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Zarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **45** |
| Pozostałe funkcje | **Obsługa SDN: Obsługa kontrolera sprzętowego, programowego oraz kontrolera w chmurze Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracja zbiorcza Zbiorcza aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ujednolicona konfiguracja** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **702277** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Desktop (PC/Switche)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Web-based GUI DHCP Client Cable Diagnostics** |
| Pobór mocy | **141.4** |
| Certyfikaty | **CE FCC RoHS** |

| | |
|---|---|
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3: Ethernet Media Access Control (MAC) Protocol IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T Ethernet IEEE 802.3z: 1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber) IEEE 802.3ae:10GBASE-SR/LR 10G** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: od -5°C do 40°C (od 23°F do 104°F) Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F) Wilgotność pracy: od 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: od 5% do 90% wilgotności względnej, be** |
| Zasilanie | **Zasilacz AC/DC (wejście: 100-240 V AC; wyjście: 53,5 V DC / 2,43 A)** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **5** |
| Waga | **0.67** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Wymiary | **209 x 126 x 26 mm** |
| VLAN | **MTU VLAN Port-Based VLAN 802.1Q Tag VLAN Max 32 VLAN Groups 4K VID** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **10** |
| Data Act | **TP-Link - __TPL%** |
| QoS | **Priorytet 802.1p DSCP 8 kolejek priorytetów Tryb harmonogramowania priorytetów WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wag kolejek Kontrola przepustowości Limit przepustowości dla portów Kontrola burzy sieciowej Wiele trybów kontroli (kb/s/pakiety na seku** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Funkcje L2 | **Link Aggregation Static Link Aggregation Up to 2 aggregation groups and up to 4 ports per group Loopback Detection Flow Control - 802.3x Flow Control Mirroring Port Mirroring One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Both Port Statistics Port Mirror Status Tr** |
| Liczba portów PoE++ | **4** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Bufor pakietów | **5** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **16000** |

# Opis produktu

**ES206XPP-M2**
**Omada - 5-portowy przełącznik Easy Managed z 5 portami 2.5GBASE-T i 1 portem 10GE SFP+ z 4 portami PoE++**

- 5 × port RJ45 2,5 Gb/s (4 × zgodne ze standardem 802.3af/at/bt, PoE++)
- 1 × gniazdo SFP+ 10 Gb/s
- Budżet PoE 120 W, do 90 W na każdy port PoE
- Łatwość obsługi: obsługa funkcji plug-and-play zapewniającej natychmiastową łączność oraz prosta konfiguracja dodatkowych funkcji
- Centralne zarządzanie w chmurze za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji Omada
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN, izolacja portów, QoS oraz IGMP Snooping
- Konstrukcja bez wentylatora zapewniająca cichą pracę
- Wytrzymała metalowa obudowa oraz konstrukcja umożliwiająca montaż na biurku lub na ścianie