

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-omada-easy-managed-5-portow-2-5g-w-tym-4-porty-poe-i-1-slot-sfp-10g-p-399619.html>



Przełącznik Omada Easy Managed, 5 portów 2,5G w tym 4 porty PoE++ i 1 slot SFP+ 10G

Cena brutto	887,99 zł
Cena netto	721,94 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW5P000111
Kod producenta	ES206XPP-M2
Kod EAN	1210002600965
Typ obudowy	Desktop (PC/Switch)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Web-based GUI DHCP Client Cable Diagnostics
Pobór mocy	141.4
Certyfikaty	CE FCC RoHS
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3: Ethernet Media Access Control (MAC) Protocol IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T Ethernet IEEE 802.3z: 1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber) IEEE 802.3ae:10GBASE-SR/LR 10G
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -5°C do 40°C (od 23°F do 104°F) Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F) Wilgotność pracy: od 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: od 5% do 90% wilgotności względnej, be
Zasilanie	Zasilacz AC/DC (wejście: 100-240 V AC; wyjście: 53,5 V DC / 2,43 A)
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	5
Waga	0.67
Gwarancja	60 mc.
Wymiary	209 x 126 x 26 mm
Data Act	TP-Link - __TPL%
VLAN	MTU VLAN Port-Based VLAN 802.1Q Tag VLAN Max 32 VLAN Groups 4K VID

Uwaga	CE+WEEE
Rozmiar ramki Jumbo	10
Liczba portów PoE++	4
QoS	Priorytet 802.1p DSCP 8 kolejek priorytetów Tryb harmonogramowania priorytetów WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wag kolejek Kontrola przepustowości Limit przepustowości dla portów Kontrola burzy sieciowej Wiele trybów kontroli (kb/s/pakiety na seku
Funkcje L2	Link Aggregation Static Link Aggregation Up to 2 aggregation groups and up to 4 ports per group Loopback Detection Flow Control - 802.3x Flow Control Mirroring Port Mirroring One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Both Port Statistics Port Mirror Status Tr
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	5
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	33.48
Liczba portów SFP+	1
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	32
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	1
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	45
Pozostałe funkcje	Obsługa SDN: Obsługa kontrolera sprzętowego, programowego oraz kontrolera w chmurze Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracja zbiorcza Zbiornicza aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ujednolicona konfiguracja
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	702277
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

ES206XPP-M2

Omada - 5-portowy przełącznik Easy Managed z 5 portami 2.5GBASE-T i 1 portem 10GE SFP+ z 4 portami PoE++

- 5 × port RJ45 2,5 Gb/s (4 × zgodne ze standardem 802.3af/at/bt, PoE++)
- 1 × gniazdo SFP+ 10 Gb/s
- Budżet PoE 120 W, do 90 W na każdy port PoE
- Łatwość obsługi: obsługa funkcji plug-and-play zapewniającej natychmiastową łączność oraz prosta konfiguracja dodatkowych funkcji
- Centralne zarządzanie w chmurze za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji Omada
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN, izolacja portów, QoS oraz IGMP Snooping
- Konstrukcja bez wentylatora zapewniająca cichą pracę
- Wytrzymała metalowa obudowa oraz konstrukcja umożliwiająca montaż na biurku lub na ścianie