Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-pamieci-masowej-18sfp28-4qsfp28-p2c-sn2010m-w-nvd-s2t75a-p-351083.html



Przełącznik pamięci masowej 18SFP28 4QSFP28 P2C SN2010M w/NVD S2T75A

Cena brutto	**67 123,99 zł**
Cena netto	**54 572,35 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESAS2T75A00**
Kod producenta	**S2T75A**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.7**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Warstwa abstrakcji sprzętowej przełącznika przyspiesza konstrukcje sieciowe jądra Linux w sprzęcie, w tym tablicę trasowania, tablicę ARP, most FOB, tablice IP/EB, połączenia, sieci VLAN i mosty VXLAN Zarządzanie sprzętem obejmuje również obsługę ramek ju**
Pobór mocy	**66**
Bezpieczeństwo	**Klasyfikacja list kontroli dostępu (ACL) L2-L4 za pomocą tabel IP/EP i ochrona procesora za pomocą sprzętowego wymuszania ograniczeń przepustowości opartych na ACL Kontrola DoS Uwierzytelnianie i autoryzacja podłączonych urządzeń za pomocą 802.1x Randomiz**
Zasilanie	**Częstotliwość: 50-60Hz Zakres wejściowy: 100-264Vac Prąd wejściowy 4,5A-2,9A IEC C14 do C13**
Waga	**4.5**
Wymiary	**43.9 x 200 x 508 mm**

Pozostałe parametry	**Rozmiar Form factor1U half-width**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP28	**18**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**18**
Gwarancja	**36 mc.**
Funkcje L3	**Zestaw trasowania IPv4/v6 obejmujący OSPFv2, OSPFv3 i BGPv4/v6 Obsługa RDMA przez konwergentny Ethernet (RoCEv2) dla warstwy 2 i warstwy 3 Wirtualne routowanie i przekazywanie (VRF) oraz wyciekanie tras VRF Równomierne kosztowo wielościeżkowe (ECMP) i odp**
QoS	**Link PAUSE Klasyfikacja oparta na klasie usług (CoS) (IEEE 802.1p) lub DSCP (kolejkowanie, planowanie - DWRR i ścisły priorytet - oraz przydział bufora) Klasyfikacja/regulacja oparta na ACL przychodzącym Kontrola przepływu priorytetowego i jawne powiadomi**
Funkcje L2	**Zarządzanie mostem z STP (IEEE 802.1d). RSTP (IEEE 802.1w), PVRST, PVST, zapewnienie mostu, ochrona BPDU i filtr BPDU Sieci VLAN. Łącza VLAN (IEEE 802.1q). LACP (IEEE 802.3adl. Pominięcie LACP, kontrola burzy j ednokierunkowej/rozgłoszeniowej , LLDP, CDP, w**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**16**
Liczba portów 10/100 Mbps	**4**

Opis produktu

Przełącznik pamięci masowej 18SFP28 4QSFP28 P2C SN2010M w/NVD S2T75A
Przełącznik HPE Storage Switch M-series SN2010M jest idealny do nowoczesnych sieci serwerów i pamięci masowych. Obsługując prędkości portów 1, 10, 25, 40, 50 i 100 GbE, zapewnia przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy szybkości łącza. Jego unikalna liczba portów i współczynnik kształtu połowy szerokości umożliwiają wdrożenie do dwóch jednostek HPE Storage SN2010M obok siebie w celu zwiększenia gęstości i wysokiej dostępności w jednej jednostce rack, co czyni go idealnym przełącznikiem typu top-of-rack (ToR). Funkcje specyficzne dla pamięci masowych w połączeniu z wydajną konstrukcją zapewniają wydajność na poziomie przedsiębiorstwa z atrakcyjną ekonomiką i wyjątkowym zwrotem z inwestycji. Sieci zbudowane na przełącznikach HPE M-series są szybkie, niezawodne i skalowalne, a jednocześnie niedrogie. Dzięki temu przełączniki te są idealne do pamięci masowych, infrastruktury hiperkonwergentnej,