

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-pamieci-masowej-18sfp28-4qsfp28-p2c-sn2010m-w-nvd-s2t75a-p-351083.html>

Przełącznik pamięci masowej 18SFP28 4QSFP28 P2C SN2010M w/NVD S2T75A



Cena brutto	67 123,99 zł
Cena netto	54 572,35 zł
Numer katalogowy	NSHPESAS2T75A00
Kod producenta	S2T75A
Pozostałe parametry	Rozmiar Form factor1U half-width
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP28	18
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	18
Gwarancja	36 mc.
Funkcje L3	Zestaw trasowania IPv4/v6 obejmujący OSPFv2, OSPFv3 i BGPv4/v6 Obsługa RDMA przez konwergentny Ethernet (RoCEv2) dla warstwy 2 i warstwy 3 Wirtualne routowanie i przekazywanie (VRF) oraz wyciekanie tras VRF Równomierne kosztowo wielościeżkowe (ECMP) i odp
QoS	Link PAUSE Klasyfikacja oparta na klasie usług (CoS) (IEEE 802.1p) lub DSCP (kolejkowanie, planowanie - DWRR i ścisły priorytet - oraz przydział bufora) Klasyfikacja/regulacja oparta na ACL przychodzącym Kontrola przepływu priorytetowego i jawne powiadomi
Funkcje L2	Zarządzanie mostem z STP (IEEE 802.1d). RSTP (IEEE 802.1w), PVRST, PVST, zapewnienie mostu, ochrona BPDU i filtr BPDU Sieci VLAN. Łącza VLAN (IEEE 802.1q). LACP (IEEE 802.3ad). Pominiecie LACP, kontrola burzy j ednokierunkowej/rozwłoszeniowej , LLDP, CDP, w
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	16
Liczba portów 10/100 Mbps	4
Liczba portów SFP+	Brak

Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L3
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1.7
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Warstwa abstrakcji sprzętowej przełącznika przyspiesza konstrukcje sieciowe jądra Linux w sprzęcie, w tym tablicę trasowania, tablicę ARP, most FOB, tablice IP/EB, połączenia, sieci VLAN i mosty VXLAN Zarządzanie sprzętem obejmuje również obsługę ramek ju
Pobór mocy	66
Bezpieczeństwo	Klasyfikacja list kontroli dostępu (ACL) L2-L4 za pomocą tabel IP/EP i ochrona procesora za pomocą sprzętowego wymuszania ograniczeń przepustowości opartych na ACL Kontrola DoS Uwierzytelnianie i autoryzacja podłączonych urządzeń za pomocą 802.1x Randomiz
Zasilanie	Częstotliwość: 50-60Hz Zakres wejściowy: 100-264Vac Prąd wejściowy 4,5A-2,9A IEC C14 do C13
Waga	4.5
Wymiary	43.9 x 200 x 508 mm

Opis produktu

Przełącznik pamięci masowej 18SFP28 4QSFP28 P2C SN2010M w/NVD S2T75A

Przełącznik HPE Storage Switch M-series SN2010M jest idealny do nowoczesnych sieci serwerów i pamięci masowych. Obsługując prędkości portów 1, 10, 25, 40, 50 i 100 GbE, zapewnia przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy szybkości łącza. Jego unikalna liczba portów i współczynnik kształtu połowy szerokości umożliwiają wdrożenie do dwóch jednostek HPE Storage SN2010M obok siebie w celu zwiększenia gęstości i wysokiej dostępności w jednej jednostce rack, co czyni go idealnym przełącznikiem typu top-of-rack (ToR). Funkcje specyficzne dla pamięci masowych w połączeniu z wydajną konstrukcją zapewniają wydajność na poziomie przedsiębiorstwa z atrakcyjną ekonomiką i wyjątkowym zwrotem z inwestycji. Sieci zbudowane na przełącznikach HPE M-series są szybkie, niezawodne i skalowalne, a jednocześnie niedrogie. Dzięki temu przełączniki te są idealne do pamięci masowych, infrastruktury hiperkonwergentnej,