Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-poe-5xge-l2-gs1200-5hpv3-eu0101f-p-381548.html



Przełącznik POE 5xGE L2 GS1200-5HPV3-EU0101F

Cena brutto	**243,99 zł**
Cena netto	**198,37 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS5PO00004**
Kod producenta	**GS1200-5HPV3-EU0101F**
Kod EAN	**4718937649815**
Waga	**274**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik Zasilacz Przewód zasilający (do modeli PoE) Osłona SFP (do GS1200-10v3) Gumowa podkładka Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i dokumentacja**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Wymiary	**155 × 85 × 26 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Bufor pamięci (switche)	**192**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**4**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**7.44**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**10**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1730334**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**81**
Certyfikaty	**Bezpieczeństwo: CE-LVD, BSMI EMC: CE, EAC, FCC, BSMI klasa B**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3 Nway z automatyczną negocjacją IEEE 802.3x pełny dupleks i kontrola przepływu IEEE 802.3az energooszczędny Ethernet IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0 do 40°C Wilgotność pracy: od 10% do 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność przechowywania: od 10% do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**Wejście: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz**

Opis produktu

5-portowy przełącznik gigabitowy PoE zarządzany przez sieć
Seria GS1200 przełączników gigabitowych zarządzanych przez sieć zapewnia proste sterowanie, co przekłada się na lepsze zarządzanie. W przeciwieństwie do innych zaawansowanych, ale złożonych przełączników zarządzanych, ta seria jest odpowiednia dla większości użytkowników i stanowi niedrogie rozwiązanie z niezbędnymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, podsłuch IGMP, agregacja łączy i dublowanie portów. Funkcje te można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć dzięki prostemu, przyjaznemu i intuicyjnemu interfejsowi graficznemu.

Seria GS1200 oferuje pięć modeli: bez PoE (GS1200-5v3/8v3) do podłączania urządzeń, takich jak komputery PC, serwery NAS i serwery druku, z obsługą PoE (GS1200-5HPv3/8HPv3) do zasilania kamer IP, ściennych punktów dostępowych i urządzeń ze standardem PoE oraz światłowodowym łączem uplink (GS1200-10v3) do łatwego wdrażania w korytarzach w celu łączenia urządzeń sieciowych na tym samym piętrze i łączenia ich z siecią szkieletową.