Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-poe-8-7-portow-24v-90w-p-264734.html

Przełącznik PoE 8-7 portów 24V 90W



Cena brutto	**225,99 zł**
Cena netto	**183,73 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSW8P002053**
Kod producenta	**EX.2053**
Kod EAN	**5902560362053**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**90**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia podczas pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność podczas pracy: 10%~80% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania: 5%~90% RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**100-240 V AC 50/60 Hz**
Waga	**0.5**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz**
Wymiary	**192 x 82 x 27 mm**
Pozostałe parametry	**Materiał obudowy: Metal Napięcie wyjściowe: Od 18 V do 56 V, maks. 90 W Dane: Piny 1/2 & 3/6 Zasilanie PoE: Piny 1/2 & 3/6 (Mode A) 4/5 & 7/8 (Mode B)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**

Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2048**
Liczba portów 10/100 Mbps	**8**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**7**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**

Opis produktu

Przełącznik z 7 portami PoE oraz jednym portem uplink 100 Mb/s

Extralink 8-7 PoE to charakteryzujący się wysoką wydajnością switch wyposażony w 8 portów 10/100 Mb/s, w tym 7 portów z obsługą zasilania PoE. Przełącznik jest zasilany za pomocą zewnętrznego zasilacza o napięciu od 18 V do 57 V. Napięcie zasilania PoE jest zależne od użytego zasilacza. To niedrogie rozwiązanie przeznaczone jest do zastosowań w domu lub małej firmie.

Główne cechy urządzenia:

- 8 portów z przepustowością 10/100 Mbps
- Dostępne napięcia zasilania - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V
- Wejście zasilania 100-240 V AC
- Dwa tryby pracy wyjść PoE: Mode A - dane i zasilanie na pinach 1/2 (-) oraz 3/6 (+), / Mode B - zasilanie na pinach 4/5 (+) oraz 7/8 (-) i dane na pinach 1/2 oraz 3/6
- Podwójny bezpieczniki PTC na każdym porcie wyjściowym PoE
- Jeden bezpiecznik 650 mA na port w trybie A
- Jeden bezpiecznik 1000 mA na port w trybie B
- Wejścia zasilające trybów A i B z diodą LED
- Dioda LED sygnalizująca działanie 18/24 V lub 48/56 V
- Maksymalny prąd wejściowy na jeden tryb - 2.5 A